Cod. **IK 0020105581**

# Termostato a circolazione temp. ambiente–150°C 2000 W - ICC 150 lite

Circolatore a immersione compatto per la termostatazione di fluidi da temperatura ambiente a 150 °C, conforme a DIN 12876 classe III (FL). Il set comprende circolatore ICC 150 lite, vasca in acciaio inox e controllo PID; potenza di riscaldamento di 2000 W, stabilità di temperatura di 0,05 °C e portata pompa fino a 15 L/min. Display LED, interfacce RS-232 e USB-B, circuito di sicurezza 0–160 °C, protezioni di livello basso e alto e allarmi ottico e acustico.




IKA PREMIUM PARTNER

**GAMMA DI TEMPERATURA**
**-25 °C · 150 °C**

**STABILITÀ TEMPERATURA**
**0.05 ±°C**

**POTENZA DI RISCALDAMENTO**
**2.000 W**

**PESO / DIMENSIONI (UNITÀ PRINCIPALE)**
**4.7 kg · 135 x 303 x 180 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Produttore | **IKA** |
| Modello | **ICC 150 lite** |
| Codice prodotto | **0020105581** |
| Tipo apparecchio | **Compact immersion circulators** |

### TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| Temperatura operativa minima | **-25 °C** |
| Temperatura operativa massima | **150 °C** |
| Stabilità temperatura (DIN 12876) | **0.05 ±°C** |
| Temperatura max vasca in acciaio inossidabile | **150 °C** |

### SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Sensore temperatura di lavoro | **PT1000** |
| Allarme ottico | **Sì** |
| Allarme acustico | **Sì** |
| Allarme sovratemperatura | **Sì** |
| Protezione livello basso (Pt 100) | **Sì** |
| Protezione livello alto (troppopieno) | **Sì** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni (unità principale) | **135 x 303 x 180 mm** |
| Peso (unità principale) | **4.7 kg** |
| Profondità minima di bagno necessaria | **150 mm** |
| Temperatura ambiente ammissibile | **5–40 °C** |
| Umidità relativa ammissibile | **80 %** |
| Grado di protezione IP | **IP 21** |

### CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Classe DIN 12876 | **III** |
| Identificazione DIN 12876 (FL) | **FL** |

### INTERFACCIA E CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Interfaccia RS-232 | **Sì** |
| Interfaccia USB | **USB-B** |

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Potenza di riscaldamento | **2000 W** |
| Tipo pompa | **Pressure- / suction pump** |

### SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **230 V** |
| Frequenza di rete | **50/60 Hz** |
| Potenza assorbita totale | **2100 W** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**