Cod. **IK 0020109375**

Pompa da vuoto a membrana 22 l/min 2 mbar - VACSTAR control

Pompa da vuoto a membrana a 4 stadi per applicazioni di separazione, filtrazione e rimozione in laboratorio. Dispone di controller del vuoto integrato con display TFT, sensore di vuoto ceramico in Al2O3, libreria solventi e rilevamento del punto di ebollizione; sono presenti modalità automatica, manuale, pompa % e programma. La fornitura include valvola di sfiato, trappola del condensato e condensatore di emissioni.

IKA PREMIUM PARTNER



PORTATA MASSIMA
22 l/min

VUOTO RAGGIUNGIBILE
2 – 1.030 mbar

RANGE DI VELOCITÀ
285 – 1.200 rpm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
14 kg · 270 x 435 x 500 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**VACSTAR control**
Codice prodotto	**0020109375**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 20**
Valvola di sfiato	**Sì**
Trappola del condensato	**Sì**

PRESTAZIONI

Portata massima (50/60 Hz)	**1.32 m³/h**
Portata massima (50/60 Hz) in l/min	**22 l/min**
Numero di cilindri	**4**
Pressione di ingresso	**2–1030 mbar**
Range di velocità	**285–1200 rpm**
Rumorosità alla pressione minima	**54 dB(A)**

TEMPERATURA

Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Diametro connessione lato aspirazione	**8 mm**
Diametro connessione lato pressione	**8 mm**
Materiali a contatto con il mezzo	**Al2O3, PTFE, FPM, PPS**
Materiale housing	**alu-cast coating / thermoplastic polymer**
Dimensioni (L x A x P)	**270 x 435 x 500 mm**
Peso	**14 kg**
Umidità relativa ammessa	**80% (up to 31°C), decreasing linearly to max. 50% (@40°C) %**
Tipo di sensore di vuoto	**ceramic Al2O3**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**TFT**
Unità di pressione / scala	**mbar, hPa, mmHg, Torr**
Sensore di vuoto integrato	**Sì**
Controllo velocità vacuum analogico	**Sì**
Modalità automatica	**Sì**
Modalità manuale	**Sì**
Modalità pompa %	**Sì**
Modalità programma	**Sì**
Timer	**Sì**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it