Cod. **IK 0020111998**

Controllore di vuoto universale 1–1100 mbar display TFT - VC 10 lite

Controllore di vuoto universale per l'evacuazione controllata di gas in apparecchiature di laboratorio, adatto a separazione, filtrazione ed essiccazione. Dotato di display TFT, sensore di vuoto in ceramica Al2O3, valvola di sfiato e controllo refrigeratore; consente modalità manuale e programma, test di tenuta del vuoto e interfacce RS-232 e USB Micro-USB. Campi di applicazione: separazione, filtrazione ed essiccazione.



IKA PREMIUM PARTNER

CAMPO CONTROLLO
1 – 1.100 mbar

PRESSIONE INGRESSO
1 – 1.050 mbar

DISPLAY TFT
TFT

PESO / DIMENSIONI (L X H X P)
1.284 kg · 95 x 150 x 110 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0020111998**
Produttore	**IKA**
Modello	**VC 10 lite**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 20**
Test tenuta del vuoto	**Sì**

PERFORMANCE E FUNZIONALITÀ

Pressione di ingresso	**1–1050 mbar**
Sensore di vuoto	**Sì**
Tipo sensore di vuoto	**ceramic Al2O3**
Campo di controllo	**1–1100 mbar**
Valvola di ventilazione / sfiato	**Sì**
Rilevamento punto di ebollizione	**No**
Libreria solventi integrata	**No**
Controllo a due punti	**No**
Valvola del vuoto	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Diametro connessione lato aspirazione	**8 mm**
Diametro connessione lato pressione	**8 mm**
Diametro connessione lato sfiato	**8 mm**
Materiale a contatto con il mezzo	**Al2O3, PTFE, FPM, PPS**
Materiale housing	**PBT**
Diametro fissaggio	**16 mm**
Dimensioni (L x H x P)	**95 x 150 x 110 mm**
Peso	**1.284 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**TFT**
Unità di pressione / scala	**mbar, hPa, mmHg, Torr**
Timer	**Sì**
Modalità programma	**Sì**
Funzione grafico	**Sì**
Interfaccia RS-232	**Sì**
Interfaccia USB	**Micro-USB**
Modalità automatica	**No**
Modalità pompa %	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**
Potenza assorbita	**24 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it