Cod. **IK 0025001314**

Agitatore verticale 6.000 rpm 20 L - EUROSTAR 20 high speed control

Agitatore ad asta per laboratorio per volumi fino a 20 l (H2O) e viscosità fino a 10000 mPas. Motore Brushless DC con velocità 150–6000 rpm, coppia massima 20 Ncm e controllo stepless; display TFT, timer 1–6000 min, interfacce USB e RS-232, connessione PT1000 e protezione da sovraccarico. Campi di applicazione: agitazione ad alta velocità, dispersione e preparazioni di laboratorio. Scope of delivery: R 1401 Propeller, R 1405 Propeller, R 1402 Dissolver, H 66.53 Temperature sensor coated, H 62.51 Stainless steel sensor, H 66.51 Stainless steel sensor glass-coated, H 70 Extension cable, H 67.60 Temperature sensor stainless steel, H 67.61 Temperature sensor stainless steel, R 301 Stirring shaft protection, R 270 Boss head clamp, R 271 Boss head clamp, RH 5 Strap clamp, R 2722 H-Stand, R 2723 Telescopic stand, labworldsoft.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE VELOCITÀ
150 – 6.000 rpm

VOLUME MASSIMO
20 l

VISCOSITÀ MASSIMA
10.000 mPas

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
4.7 kg · 86 x 325 x 230 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**EUROSTAR 20 high speed control**
Codice Prodotto	**0025001314**

ACCESSORI

Accessori inclusi/compatibili	**R 1401 Propeller, R 1405 Propeller, R 1402 Dissolver, H 66.53 Temperature sensor coated, H 62.51 Stainless steel sensor, H 66.51 Stainless steel sensor glass-coated, H 70 Extension cable, H 67.60 Temperature sensor stainless steel, H 67.61 Temperature sensor stainless steel, R 301 Stirring shaft protection, R 270 Boss head clamp, R 271 Boss head clamp, RH 5 Strap clamp, R 2722 H-Stand, R 2723 Telescopic stand, labworldsoft**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 40**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Idoneo per camera bianca	**No**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**20 l**
Viscosità massima	**10000 mPas**
Coppia massima albero	**20 Ncm**
Range velocità	**150–6000 rpm**
Coppia nominale	**0.2 Nm**
Rotazione reversibile	**No**
Funzionamento intermittente	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**86 x 325 x 230 mm**
Peso	**4.7 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**TFT**
Controllo velocità	**stepless**
Interfaccia USB	**Sì**
Interfaccia RS-232	**Sì**
Timer	**Sì**
Connessione sensore temperatura	**PT1000**
Uscita analogica	**No**
Display temperatura	**Sì**
Display timer	**TFT**
Interfacce di comunicazione	**USB, RS-232**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**176 W**
Tensione di alimentazione	**100–230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**125 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it