Cod. **IK 0025001987**

Agitatore verticale ad asta 30 Ncm 500 rpm 20 l - MICROSTAR 30 control

Agitatore ad asta da laboratorio con motore Brushless DC, adatto per volumi fino a 20 l e viscosità fino a 20.000 mPas. La velocità è regolabile da 0 a 500 rpm con precisione di 1 rpm, la coppia massima è pari a 30 Ncm e il tempo di inserzione ammesso è del 100%. È dotato di display LED, controllo a manopola, interfaccia USB, timer, connessione PT1000, display temperatura e albero cavo passante; indicato per applicazioni di agitazione, miscelazione e controllo temperatura.



IKA PREMIUM PARTNER

COPPIA MASSIMA
30 Ncm

VELOCITÀ
0 – 500 rpm

VOLUME MASSIMO
20 l

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.26 kg · 60 x 173 x 136 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**MICROSTAR 30 control**
Codice Prodotto	**0025001987**

ACCESSORI

Accessori inclusi/compatibili	**R 1342 Propeller stirrer 4-bladed, R 1345 Propeller stirrer 4-bladed, R 1381 Propeller stirrer 3-bladed, R 1382 Propeller stirrer 3-bladed, R 1389 Propeller stirrer PTFE-coated 3-bladed, R 1311 Turbine stirrer, R 1312 Turbine stirrer, R 1352 Centrifugal stirrer, R 1355 Centrifugal stirrer, R 1300 Dissolver stirrer, R 1303 Dissolver stirrer, R 1375 Paddle stirrer, R 1330 Anchor stirrer, R 1331 Anchor stirrer, R 3003 Spiral stirrer, R 3004 Blade stirrer, R 3004.1 Blade stirrer, H 67.60 Temperature sensor stainless steel, H 70 Extension cable, BC 1000 Beaker cap, FK 1 Flexible coupling, R 182 Boss head clamp, R 270 Boss head clamp, R 271 Boss head clamp, RH 3 Strap clamp, RH 5 Strap clamp, R 1825 Plate stand, R 1826 Plate stand, R 1827 Plate stand, R 2722 H-Stand, R 2723 Telescopic stand, labworldsoft**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Idoneo per camera bianca	**No**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**20 l**
Viscosità massima	**20000 mPas**
Coppia massima albero	**30 Ncm**
Range velocità	**0–500 rpm**
Coppia nominale	**0.3 Nm**
Rotazione reversibile	**No**
Funzionamento intermittente	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**60 x 173 x 136 mm**
Peso	**1.26 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–8 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**LED**
Controllo velocità	**Manopola rotante**
Interfaccia USB	**Sì**
Interfaccia RS-232	**No**
Timer	**Sì**
Connessione sensore temperatura	**PT1000**
Uscita analogica	**No**
Display temperatura	**Sì**
Display timer	**LCD**
Interfacce di comunicazione	**USB-B**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**32 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**22 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it