Cod. **IK 0025001988**

Agitatore verticale ad asta 50–2000 rpm 20 Ncm - MINISTAR 20 control

Agitatore ad asta da laboratorio con motore Brushless DC, adatto per volumi fino a 15 l e viscosità fino a 2.000 mPas. Offre velocità regolabile da 50 a 2.000 rpm con precisione di 1 rpm, coppia massima di 20 Ncm e servizio continuo al 100%. Dotato di display LCD, controllo a manopola, interfaccia USB, timer, connessione PT1000, display temperatura, albero cavo passante e mandrino 0,5–8 mm; scope of delivery con accessori e supporti indicati negli attributi.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE VELOCITÀ
50 – 2.000 rpm

COPPIA MASSIMA
20 Ncm

VOLUME AGITABILE
15 l

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.56 kg · 70 x 144 x 130 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**MINISTAR 20 control**
Codice Prodotto	**0025001988**

ACCESSORI

Accessori inclusi/compatibili	**R 1342 Propeller stirrer 4-bladed, R 1345 Propeller stirrer 4-bladed, R 1381 Propeller stirrer 3-bladed, R 1382 Propeller stirrer 3-bladed, R 1389 (PTFE-coated) Propeller stirrer 3-bladed, R 1311 Turbine stirrer, R 1312 Turbine stirrer, R 1352 Centrifugal stirrer, R 1355 Centrifugal stirrer, R 1300 Dissolver stirrer, R 1303 Dissolver stirrer, R 1375 Paddle stirrer, R 1330 Anchor stirrer, R 1331 Anchor stirrer, R 3003 Spiral stirrer, R 3004 Blade stirrer, R 3004.1 Blade stirrer, H 67.60 Temperature sensor stainless steel, H 70 Extension cable, BC 1000 Beaker cap, FK 1 Flexible coupling, R 182 Boss head clamp, R 270 Boss head clamp, R 271 Boss head clamp, RH 3 Strap clamp, RH 5 Strap clamp, R 1825 Plate stand, R 1826 Plate stand, R 1827 Plate stand, R 2722 H-Stand, R 2723 Telescopic stand, labworldsoft**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Idoneo per camera bianca	**No**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**15 l**
Viscosità massima	**2000 mPas**
Coppia massima albero	**20 Ncm**
Range velocità	**50–2000 rpm**
Coppia nominale	**0.2 Nm**
Rotazione reversibile	**No**
Funzionamento intermittente	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**70 x 144 x 130 mm**
Peso	**1.56 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–8 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**LCD**
Controllo velocità	**Turning knob**
Interfaccia USB	**Sì**
Interfaccia RS-232	**No**
Timer	**Sì**
Connessione sensore temperatura	**PT1000**
Uscita analogica	**No**
Display temperatura	**Sì**
Display timer	**LCD**
Interfacce di comunicazione	**USB**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**69 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**46 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it