Cod. **IK 0025002643**

Mulino da laboratorio 3.000–20.000 rpm - MultiDrive control

Mulino da laboratorio batch a taglio, impatto, miscelazione e dispersione per campioni duri, morbidi e fibrosi. Velocità 3000–20000 rpm con deviazione ±5%, volume utile massimo 2000 ml e velocità periferica massima 80 m/s; integra la funzione di pesatura 5–4000 g e la camera di macinazione raffreddabile ad acqua. Display TFT, lettore RFID, riconoscimento contenitori, interfacce USB e Bluetooth, con programmazione a rampa e monitoraggio del tempo di mantenimento.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
3.000 – 20.000 rpm

VOLUME UTILE MASSIMO
2.000 ml

GRANULOMETRIA ALIMENT
7 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
8.5 kg · 300 x 350 x 250 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0025002643**
Produttore	**IKA**
Modello	**MultiDrive control**
Tipo di processo	**Batch**
Principio operativo	**taglio, impatto, miscelazione, dispersione**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 31**

PERFORMANCE E CAPACITÀ OPERATIVE

Range di velocità	**3000–20000 rpm**
Volume utile massimo	**2000 ml**
Durezza massima del campione	**5 Mohs**
Granulometria massima di alimentazione	**7 mm**
Tempo di accensione massimo (ON)	**5 min**
Tempo di spegnimento minimo (OFF)	**10 min**
Camera di macinazione raffreddabile ad acqua	**Sì**
Raffreddamento campione con ghiaccio secco	**Sì**
Funzione di pesatura	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE E MECCANICHE

Materiale camera di macinazione	**acciaio inossidabile 1.4301**
Materiale (altro)	**PTFE**
Dimensioni (L x A x P)	**300 x 350 x 250 mm**
Peso	**8.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**TFT**
Riconoscimento contenitori	**Sì**
Programmazione a rampa	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**
Interfaccia Bluetooth	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita (ingresso)	**1000 W**
Potenza motore erogata (uscita)	**800 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it