Cod. **IK 0025002982**

Agitatore lineare da laboratorio 0–300 rpm 15 kg - HS 501 digital

Agitatore ad asta da laboratorio a movimento reciprocante, con capacità di carico fino a 15 kg e diametro di agitazione di 30 mm. Velocità regolabile 0–300 rpm, display LED e timer 1–56 min, con modalità timer e funzionamento continuo. Indicato per l'agitazione di campioni in laboratorio, con grado di protezione IP 21.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ
0 – 300 rpm

CAPACITÀ DI CARICO
15 kg

DIAMETRO AGITAZIONE
30 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
26 kg · 505 x 120 x 585 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**HS 501 digital**
Codice prodotto	**0025002982**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**

PERFORMANCE E CINEMATICA

Tipo di movimento	**reciprocating**
Diametro di agitazione	**30 mm**
Peso massimo agitabile (incl. accessori)	**15 kg**
Tempo di accensione ammesso	**100 %**
Velocità minima (regolabile)	**0 rpm**
Range di velocità	**0–300 rpm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**505 x 120 x 585 mm**
Peso	**26 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–50 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**LED**
Timer	**Sì**
Display timer	**scale**
Range impostazione tempo	**1–56 min**
Modalita operativa	**timer and continuous operation**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 / 115 / 100 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**74 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it