Cod. **IK 0025002985**

Agitatore orbitale da laboratorio 0–300 rpm 15 kg - KS 501 digital

Agitatore orbitale da laboratorio con movimento orbitale e diametro di oscillazione di 30 mm, per carichi fino a 15 kg con supporto incluso. Velocità 0–300 rpm, display velocità a 7 segmenti LED, timer 1–55 min, modalità a timer o funzionamento continuo e interfacce RS 232 e USB. Scope of delivery: STICKMAX, cavo di rete e clip di fissaggio; disponibili accessori come supporto universale, supporto per piastre, anello di bloccaggio e supporto per clip di fissaggio.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ
0 – 300 rpm

PESO MASSIMO
15 kg

DIAMETRO OSCILLAZIONE
30 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
26 kg · 505 x 120 x 585 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0025002985**
Produttore	**IKA**
Modello	**KS 501 digital**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**STICKMAX, H 11 Mains cable Euro plug, H 11 Mains cable CH plug, AS 2.1 Fixing clips, AS 2.2 Fixing clips, AS 2.3 Fixing clips, AS 2.4 Fixing clips, AS 2.5 Fixing clips, AS 501.5 Dish attachment, AS 1.11 Clamping roll, AS 501.4 Fixing clip support, H 11 Mains cable UK plug, H 11 Mains cable USA plug, AS 2.6 Fixing clips, AS 501.1 Universal attachment**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**orbitale**
Diametro di oscillazione	**30 mm**
Peso di agitazione massimo (incl. supporto)	**15 kg**
Range di velocità	**0–300 rpm**
Blocco piano di agitazione	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**505 x 120 x 585 mm**
Peso	**26 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–50 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**7 segment LED**
Timer	**Sì**
Range di impostazione tempo	**1–55 min**
Modalità operativa	**timer e funzionamento continuo**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Uscita analogica	**No**
Interfaccia USB	**Sì**
Compatibilità labworldsoft	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore assorbita	**70 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla

data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it