Cod. **IK 0025003604**

Agitatore di misura coppia 100.000 mPas - STARVISC 200-2.5 control

Agitatori ad asta da banco IKA STARVISC 200-2.5 control per applicazioni di misura della viscosità in tempo reale durante il processo. Motore Brushless DC con potenza in uscita di 84 W, viscosità massima 100000 mPas e due gamme di velocità da 6 a 400 rpm e da 30 a 2000 rpm. Display TFT rimovibile, controllo a distanza fino a 150 m, timer integrato e connessione per sensore di temperatura PT 1000. Scope of delivery: unità di agitazione, display TFT rimovibile.



IKA PREMIUM PARTNER

VISCOSITÀ MASSIMA
100.000 mPas

COPPIA DI MISURA
250 Ncm

CAPACITÀ MASSIMA
100 l

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
5.9 kg · 91 x 395 x 231 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0025003604**
Produttore	**IKA**
Modello	**STARVISC 200-2.5 control**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 40**

PERFORMANCE E CAPACITÀ OPERATIVE

Quantità massima di agitazione per posizione	**100 l**
Potenza motore in uscita	**84 W**
Principio del motore	**Brushless DC**
Funzionamento intermittente	**Sì**
Viscosità massima	**100000 mPas**
Tempo di accensione ammissibile	**100 %**
Range di misura coppia	**250 Ncm**

TEMPERATURA

Range di misura temperatura	**-10–350 °C**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Range diametro mandrino	**0.5–10 mm**
Peso	**5.9 kg**
Dimensioni (L x A x P)	**91 x 395 x 231 mm**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Materiale della scocca	**Alluminio pressofuso rivestito / polimero termoplastico**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display velocità	**TFT**
Connessione sensore temperatura esterno	**PT 1000**
Timer integrato	**Sì**
Display coppia	**Sì**
Display temperatura	**Sì**
Controllo velocità	**Stepless**
Distanza di comunicazione massima	**150 m**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore in ingresso	**130 W**
Tensione di alimentazione	**230 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it