Cod. **IK 0025004384**

Agitatore verticale ad asta 10–300 rpm 320 - EUROSTAR 100 P4 control

Agitatore ad asta per laboratorio per volumi fino a 100 l (H2O) e viscosità fino a 100000 mPas. Motore Brushless DC con velocità 10–300 rpm, coppia massima 320 Ncm e rotazione reversibile; display TFT, timer 1–6000 min, interfacce USB e RS-232, sensore PT1000 e protezione da sovraccarico. Campi di applicazione: miscelazione di liquidi ad alta viscosità e agitazione controllata in laboratorio. Scope of delivery: R 1345 Propeller stirrer 4-bladed, R 2723 Telescopic stand, R 270 Boss head clamp, RH 5 Strap clamp, labworldsoft.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE VELOCITÀ
10 – 300 rpm

COPPIA MASSIMA
320 Ncm

VOLUME AGITAZIONE
100 l

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
5.2 kg · 86 x 352 x 230 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**EUROSTAR 100 P4 control**
Codice Prodotto	**0025004384**

ACCESSORI

Accessori inclusi/compatibili	**R 1345 Propeller stirrer 4-bladed, R 2723 Telescopic stand, R 270 Boss head clamp, RH 5 Strap clamp, labworldsoft**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 40**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Idoneo per camera bianca	**No**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**100 l**
Viscosità massima	**100000 mPas**
Coppia massima albero	**320 Ncm**
Range velocità	**10–300 rpm**
Coppia nominale	**3.2 Nm**
Rotazione reversibile	**Sì**
Funzionamento intermittente	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**86 x 352 x 230 mm**
Peso	**5.2 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–10 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**TFT**
Controllo velocità	**stepless**
Interfaccia USB	**Sì**
Interfaccia RS-232	**Sì**
Timer	**Sì**
Connessione sensore temperatura	**PT1000**
Uscita analogica	**No**
Display temperatura	**Sì**
Display timer	**TFT**
Interfacce di comunicazione	**USB, RS-232**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**150 W**
Tensione di alimentazione	**100–230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**142 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla

data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it