Cod. **IK 0025004524**

Termocriostato a circolazione -30–100°C 1,4–4 L - HRC 2 control

Termocriostato a circolazione con classificazione di sicurezza DIN 12876 Classe III (FL), refrigerante R134a e volume di riempimento 1,4–4,0 l. Opera da -30 a 100 °C con potenza di riscaldamento 1500 W e capacità di raffreddamento fino a 400 W a +20 °C; pompa pressione/aspirazione regolabile fino a 21 l/min. Dispone di controllo tramite sensore PT100 esterno, display LED, interfacce RS 232 e USB, uscita analogica e circuito di sicurezza regolabile 0–110 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA TEMPERATURA
-30 °C · 100 °C

CAPACITÀ RAFFREDDAMENTO
400 W

PORTATA POMPA
21 l/min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
33.3 kg · 220 x 475 x 525 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**HRC 2 control**
Codice prodotto	**0025004524**
Tipo di apparecchio	**Circulation thermostat**
Agente refrigerante	**R134a**
Quantità agente refrigerante	**230 g**

SICUREZZA E PROTEZIONI

Funzione di allarme sovratemperatura	**Sì**
Protezione livello minimo	**Sì**

CLASSIFICAZIONE E CONFORMITÀ NORMATIVA

Classe di designazione DIN 12876	**III**
Identificazione DIN 12876	**FL**
Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO E POMPAGGIO

Capacità di raffreddamento a +20 °C	**400 W**
Capacità di raffreddamento a +10 °C	**370 W**
Capacità di raffreddamento a 0 °C	**320 W**
Capacità di raffreddamento a -10 °C	**240 W**
Capacità di raffreddamento a -20 °C	**130 W**
Tipo di pompa	**Pressure- / suction pump**
Portata pompa regolabile	**Sì**
Pressione massima pompa (lato mandata, portata 0 l/min)	**0.5 bar**
Portata massima pompa (0 bar contropressione)	**21 l/min**

PARAMETRI DI TEMPERATURA

Temperatura di lavoro minima	**-30 °C**
Temperatura di lavoro massima	**100 °C**
Stabilità di temperatura DIN 12876	**0.05 K**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–32 °C**

POST-VENDITA

Periodo di garanzia	**24 mesi**

SPECIFICHE FISICHE E DIMENSIONALI

Volume di riempimento	**1.4–4.0 l**
Dimensioni (L x A x P)	**220 x 475 x 525 mm**
Peso	**33.3 kg**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display temperatura	**LED**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**
Uscita analogica	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230/115 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1800 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it