Cod. **IK 0025004883**

# Agitatore verticale ad asta 10 L 50–1000 rpm - MICROSTAR 15 digital

Agitatore ad asta per laboratorio per volumi fino a 10 l (H2O) e viscosità fino a 8000 mPas. Motore Brushless DC con velocità 50–1000 rpm, coppia massima 15 Ncm e controllo tramite manopola; display LED, interfaccia USB, albero cavo passante e protezione IP 54. Campi di applicazione: agitazione di campioni a bassa e media viscosità e preparazioni di laboratorio. Scope of delivery: da verificare nei documenti ufficiali.




IKA PREMIUM PARTNER

**CAPACITÀ MASSIMA**
**10 l**

**GAMMA VELOCITÀ**
**50 – 1.000 rpm**

**COPPIA MASSIMA**
**15 Ncm**

**PESO / DIMENSIONI (L X A X P)**
**1.26 kg · 60 x 173 x 126 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Produttore | **IKA** |
| Modello | **MICROSTAR 15 digital** |
| Codice Prodotto | **0025004883** |

### SICUREZZA E PROTEZIONE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | **IP 54** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Idoneo per camera bianca | **No** |

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Quantità massima di agitazione (H2O) | **10 l** |
| Viscosità massima | **8000 mPas** |
| Coppia massima albero | **15 Ncm** |
| Range velocità | **50–1000 rpm** |
| Coppia nominale | **0.15 Nm** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L x A x P) | **60 x 173 x 126 mm** |
| Peso | **1.26 kg** |
| Temperatura ambiente ammessa | **5–40 C** |
| Umidità relativa ammessa | **80 %** |
| Range diametro mandrino | **0.5–8 mm** |

### INTERFACCIA E CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Tipo display velocità | **LED** |
| Controllo velocità | **Turning knob** |
| Interfaccia USB | **Sì** |
| Interfaccia RS-232 | **No** |
| Timer | **No** |
| Uscita analogica | **No** |
| Display temperatura | **No** |
| Display timer | **none** |
| Interfacce di comunicazione | **USB** |

### SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Potenza motore assorbita | **32 W** |
| Tensione di alimentazione | **100–240 V** |
| Frequenza di rete | **50/60 Hz** |
| Potenza motore erogata | **22 W** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**