Cod. **IK 0025004884**

Agitatore verticale ad asta compatto 50–500 - MICROSTAR 30 digital

Agitatore ad asta da laboratorio compatto con motore Brushless DC, progettato per volumi fino a 20 l e viscosità fino a 20.000 mPas. La velocità è regolabile da 50 a 500 rpm con precisione di 1 rpm, mentre la coppia massima è di 30 Ncm e il tempo di inserzione ammesso è del 100%. Dotato di display LED, controllo a manopola, interfaccia USB, albero cavo passante e mandrino 0,5–8,2 mm, è adatto ad applicazioni di agitazione e miscelazione.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE VELOCITÀ
50 – 500 rpm

COPPIA MASSIMA
30 Ncm

VISCOSITÀ MASSIMA
20.000 mPas

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.26 kg · 60 x 173 x 126 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**MICROSTAR 30 digital**
Codice Prodotto	**0025004884**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**20 l**
Viscosità massima	**20000 mPas**
Coppia massima albero	**30 Ncm**
Range velocità	**50–500 rpm**
Coppia nominale	**0.3 Nm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**60 x 173 x 126 mm**
Peso	**1.26 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–8.2 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**LED**
Controllo velocità	**Turning knob**
Interfaccia USB	**Sì**
Timer	**No**
Display timer	**none**
Interfacce di comunicazione	**USB**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**32 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**22 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it