Cod. **IK 0025004886**

Agitatore verticale ad asta 25 l 40 Ncm - MINISTAR 40 digital

Agitatore ad asta da laboratorio con motore Brushless DC, adatto per volumi fino a 25 l e viscosità fino a 30.000 mPas. Offre velocità regolabile da 50 a 1.000 rpm, coppia massima di 40 Ncm e protezione da sovraccarico, con funzionamento continuo al 100%. Dotato di display LED, interfaccia USB, albero cavo passante, mandrino 0,5–8 mm e scope of delivery comprensivo di alimentatore, braccio, cavo USB, chiave a brugola, protezione per albero di agitazione e chiave per mandrini.



IKA PREMIUM PARTNER

COPPIA MASSIMA
40 Ncm

RANGE VELOCITÀ
50 – 1.000 rpm

VOLUME AGITABILE
25 l

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.72 kg · 70 x 193 x 147 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**MINISTAR 40 digital**
Codice Prodotto	**0025004886**

ACCESSORI

Accessori inclusi/compatibili	**Alimentatore, Braccio, Vite a esagono incassato, Chiave a brugola piegata a gomito, Protezione per albero di agitazione R 300 (con 2 viti), Chiave per mandrini di serraggio, Cavo USB, Brevi istruzioni, Carta di garanzia**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**25 l**
Viscosità massima	**30000 mPas**
Coppia massima albero	**40 Ncm**
Range velocità	**50–1000 rpm**
Coppia nominale	**0.4 Nm**
Funzionamento intermittente	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**70 x 193 x 147 mm**
Peso	**1.72 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–8 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**LED**
Controllo velocità	**Turning knob**
Interfaccia USB	**Sì**
Interfaccia RS-232	**No**
Timer	**No**
Display temperatura	**No**
Display timer	**none**
Interfacce di comunicazione	**USB**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**69 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**46 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it