Cod. **IK 0025004887**

Agitatore verticale ad asta 80 Ncm 50–500 rpm - MINISTAR 80 digital

Agitatore ad asta per laboratorio per quantità fino a 50 l (H2O) e viscosità fino a 60.000 mPas, con motore Brushless DC, velocità 50–500 rpm e coppia massima 80 Ncm. Il controllo avviene tramite manopola rotante con display LED; sono presenti interfaccia USB e grado di protezione IP 54. Scope of delivery: mandrino, braccio di estensione e accessori compatibili secondo dotazione IKA.



IKA PREMIUM PARTNER

COPPIA MASSIMA
80 Ncm

RANGE VELOCITÀ
50 – 500 rpm

VOLUME AGITABILE
50 l

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.72 kg · 70 x 193 x 147 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**MINISTAR 80 digital**
Codice Prodotto	**0025004887**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**50 l**
Viscosità massima	**60000 mPas**
Coppia massima albero	**80 Ncm**
Range velocità	**50–500 rpm**
Coppia nominale	**0.8 Nm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**70 x 193 x 147 mm**
Peso	**1.72 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–8 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**LED**
Controllo velocità	**Turning knob**
Interfaccia USB	**Sì**
Timer	**No**
Display timer	**none**
Interfacce di comunicazione	**USB**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**69 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**46 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it