Cod. **IK 0025005981**

Omogeneizzatore a tubi monouso - ULTRA-TURRAX Tube Drive P control

Omogeneizzatore batch a rotor-stator per medicina umana, patologia, medicina veterinaria, istituti di igiene animale, laboratori di analisi alimentare, tossicologia, ricerca medica e farmaceutica, ricerca biologica, biologia tumorale, chimica e cosmetica. Fornito con tubo da 300 ml, alimentatore con adattatori intercambiabili, gancio di estrazione, tubo in plastica, manuale d'uso e scheda di garanzia; velocità 400–8000 rpm, volume di lavoro 2–300 ml, viscosità fino a 5000 mPas e rotazione reversibile. Display OLED, timer, USB e operazione a secco.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA DI VELOCITÀ
400 – 8.000 rpm

VOLUME UTILE MASSIMO
300 ml

VISCOSITÀ MASSIMA
5.000 mPas

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
0.9 kg · 122 x 54 x 178 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0025005981**
Produttore	**IKA**
Modello	**ULTRA-TURRAX Tube Drive P control**
Tipo di processo	**batch**
Principio operativo	**rotor-stator**

ACCESSORI E CONTENUTO CONFEZIONE

Contenuto della confezione	**Tube Drive P control, Alimentatore con adattatori intercambiabili (US/EU/UK/AU/CN), Gancio di estrazione, Tubo in plastica, Manuale d'uso, Scheda di garanzia**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**
Sterile	**No**

CONFORMITÀ NORMATIVA

Etichetta IVD	**No**
Norma dispositivo medico	**EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529, EN ISO 12100**

PRESTAZIONI

Campo di velocità	**400–8000 rpm**
Viscosità massima	**5000 mPas**
Volume utile massimo	**300 ml**
Volume tubo	**300 ml**
Operazione a secco	**Sì**

APPLICAZIONI

Aree di applicazione	**Medicina umana, Patologia, Medicina veterinaria, Istituti di igiene animale, Laboratori di analisi alimentare, Tossicologia, Ricerca medica, Ricerca farmaceutica, Ricerca biologica, Biologia tumorale, Chimica, Cosmetica**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**122 x 54 x 178 mm**
Peso	**0.9 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Rumorosità senza elemento	**50 dB(A)**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Controllo velocità	**10 RPM Steps**
Timer	**Sì**
Interfaccia USB	**yes**
Interfaccia RS-232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza nominale ingresso motore	**36 W**
Potenza nominale uscita motore	**28 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it