Cod. **IK 0040003261**

Potenziostato elettrochimico 100 mA - ElectraSyn 2.0 pro Package

Potenziostato elettrochimico da laboratorio per elettrosintesi e voltammetria ciclica (CV), con agitazione magnetica integrata e alimentazione 100–240 V. Offre uscita elettrodo 30/10 V, corrente massima 100 mA, regolazione della velocità 50–1500 rpm e controllo tramite manopola con display TFT e interfaccia USB. Grado di protezione IP40.



IKA PREMIUM PARTNER

CORRENTE USCITA
100 mA

TENSIONE USCITA
30/10 V

VELOCITÀ AGITAZIONE
50 – 1.500 rpm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
3.55 kg · 130 x 150 x 250 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0040003261**
Produttore	**IKA**
Modello	**ElectraSyn 2.0 pro Package**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 40**

PERFORMANCE ELETTROCHIMICA E AGITAZIONE

Tensione di uscita elettrodo	**30/10 V**
Corrente di uscita elettrodo	**100 mA**
Range di velocità agitazione	**50–1500 rpm**
Accuratezza misura corrente	**±0.1 mA**
Accuratezza misura tensione	**±0.01 V**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**130 x 150 x 250 mm**
Peso	**3.55 kg**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**TFT**
Interfaccia USB	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione nominale ingresso (DC)	**48 VDC**
Corrente massima ingresso	**1500 mA**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Potenza assorbita	**39.84 W**
Tensione DC	**48 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it