Cod. **IK 20011216**

Micropipetta monocanale a volume variabile 100–1.000 µl - PETTE vario

Micropipetta monocanale a spostamento d'aria con volume regolabile da 100 a 1.000 µl in incrementi di 1 µl, per il dosaggio di volumi medi di soluzioni acquose e reagenti. Accuratezza di ±0,6 % e precisione di ±0,2 % al volume nominale secondo ISO 8655, con certificato di calibrazione individuale. Tre impugnature intercambiabili, indicatore di volume a cifre grandi e struttura interamente autoclavabile.

IKA PREMIUM PARTNER



SCHEDA TECNICA

IDENTITÀ

Codice prodotto	**20011216**
Modello	**PETTE vario 100–1.000 µl**
Produttore	**IKA**
Serie / famiglia	**IKA PETTE vario (monocanale, volume variabile)**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Supporto per pipette LINEA (0020018987); supporto a carosello RONDA per 6 pipette (0020107134); puntali IKA con e senza filtro da 0,1 µl a 10 ml; software di calibrazione pipette IKA (0020022141)**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Pipetta, 3 impugnature, 3 puntali, grasso inerte**
Garanzia	**2 anni (1 + 1 anno con registrazione del prodotto; parti soggette a usura escluse)**

CONFORMITÀ

Norme e certificati	**Certificato di conformità e certificato di calibrazione individuale secondo ISO 8655 (calibrazione automatica in fabbrica)**

PRESTAZIONI

Campo di volume	**100–1000 µl**
Volume nominale	**1000 µl**
Incremento di regolazione del volume	**1 µl**
Accuratezza al volume nominale (errore sistematico)	**±6 µl (±0,6 %)**
Precisione al volume nominale (errore casuale)	**±2 µl (±0,2 %)**
Accuratezza al 50% del volume nominale	**±5 µl (±1 %)**
Precisione al 50% del volume nominale	**±1 µl (±0,2 %)**
Accuratezza al 10% del volume nominale	**±3 µl (±3 %)**
Precisione al 10% del volume nominale	**±0,6 µl (±0,6 %)**

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**
Umidità relativa ammessa	**90 %**

CARATTERISTICHE

Azionamento	**Meccanico**
Principio di funzionamento	**A spostamento d'aria, a pistone**
Volume fisso / variabile	**Variabile**
Numero di canali	**1**
Codice colore	**Blu**
Puntali	**Puntale IKA da 1.000 µl; compatibile con i puntali della maggior parte dei produttori**
Display / indicazione del volume	**Indicatore meccanico del volume a cifre grandi, leggibile anche durante il pipettaggio**
Ergonomia	**Tre impugnature intercambiabili di forme e materiali diversi, per destrimani e mancini; regolazione del volume con una mano tramite la manopola multifunzione; espulsione del puntale con regolazione del volume bloccata; impugnatura isolata termicamente da un'intercapedine d'aria**

SPECIFICHE FISICHE

Materiali	**resistente a urti, raggi UV e sostanze chimiche**
Autoclavabilità / sterilizzazione	**Sì, interamente autoclavabile (121 °C, 2 bar, 20 min), anche smontata; in alternativa sterilizzazione UV**
Dimensioni (L × A × P)	**30 × 247 × 63 mm**
Peso	**0,088 kg**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it