Cod. **IN 520487**

Agitatore termostatato orbitale 20-400 rpm - Multitron Standard

Agitatore termostatato orbitale da banco o pavimento per fermentazione microbica e colture di cellule di insetto. Supporta beute Erlenmeyer fino a 5 L, con vassoi estraibili e configurazione singola, doppia o tripla; opera a 20–400 rpm con corsa di 25 o 50 mm e temperatura da 12 sotto ambiente a 65 °C. Il microprocessore integrato consente il controllo di temperatura, velocità e timer, con azionamento a triplo eccentrico silenzioso e senza manutenzione.

INFORS HT EXCLUSIVE PARTNER ITALY



VELOCITÀ AGITAZIONE
20-400 rpm

INTERVALLO TEMPERATURA
12 sotto ambiente – 65 °C

CAPACITÀ VOLUMETRICA
60+ L

DIMENSIONI DI INGOMBRO (L x P x A)
1070 x 880 x 550 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**520487**
Modello	**Multitron Standard**
Produttore	**INFORS HT**

APPLICAZIONI

Applicazioni / area di applicazione	**Fermentazione microbica, colture di cellule di insetto (mRNA, espressione proteica, sviluppo di terreni)**

ACCESSORI

Vassoio / piattaforma di agitazione	**Vassoi estraibili**

PERFORMANCE

Tipo di movimento	**Orbitale**
Velocità di agitazione	**20-400 rpm**
Corsa di agitazione (orbita)	**25 / 50 mm**
Intervallo di temperatura	**12 sotto ambiente – 65 °C**
Raffreddamento / temperatura sotto ambiente	**Sì**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Da banco / pavimento**

CONTROLLO AMBIENTALE

Controllo CO2	**No**
Controllo umidità	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / programmazione	**Sì**
Interfaccia utente / display	**Microprocessore integrato con comando di temperatura, velocita (giri/min) e timer**
Unità di controllo esterna	**No**
Software di bioprocesso (eve)	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Tipo di azionamento agitatore	**Azionamento a triplo eccentrico (triple eccentric drive), silenzioso e senza manutenzione**
Capacità volumetrica	**60+ L**
Volume massimo beute	**5 L**

SPECIFICHE FISICHE

Vasi/recipienti compatibili	**Beute Erlenmeyer fino a 5 L (6 x 5 L per unità)**
Configurazione di impilamento	**Singolo, doppio, triplo**
Dimensioni di ingombro (L x P x A)	**1070 x 880 x 550 mm**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it