Cod. **IN 524138**

Agitatore termostatato orbitale 20-400 rpm 4-65 °C - Multitron

Agitatore termostatato orbitale da banco o pavimento per fermentazione microbica, coltura cellulare e crescita fototrofica. Gestisce da microplacche a beute da 5 L, con vassoi o piattaforme intercambiabili e configurazione singola, doppia o tripla; lavora a 20–400 rpm con orbita di 3, 25 o 50 mm e temperatura da 4 a 65 °C. È dotato di touchscreen, software eve, connessione Ethernet, timer, allarmi, controllo CO2 e umidità, filtrazione HEPA e decontaminazione UV.

INFORS HT EXCLUSIVE PARTNER ITALY



VELOCITÀ AGITAZIONE
20-400 rpm

INTERVALLO TEMPERATURA
4-65 °C

CAPACITÀ VOLUMETRICA
60-63 L

DIMENSIONI DI INGOMBRO (L x P x A)
1070 x 880 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**524138**
Modello	**Multitron**
Produttore	**INFORS HT**

APPLICAZIONI

Applicazioni / area di applicazione	**Fermentazione microbica; coltura cellulare; crescita fototrofica**

ACCESSORI

Vassoio / piattaforma di agitazione	**Vassoi/piattaforme intercambiabili**

SICUREZZA

Allarmi	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità normativa	**FDA 21 CFR Part 11 (via eve)**

PERFORMANCE

Tipo di movimento	**Orbitale**
Velocità di agitazione	**20-400 rpm**
Corsa di agitazione (orbita)	**3 / 25 / 50 mm**
Intervallo di temperatura	**4-65 °C**
Raffreddamento / temperatura sotto ambiente	**Sì**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Da banco / pavimento**

CONTROLLO AMBIENTALE

Controllo CO2	**0.1-20 %**
Controllo umidità	**20-85 %rH**
Illuminazione LED / fotoperiodo	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / programmazione	**Sì**
Interfaccia utente / display	**Touchscreen**
Software di bioprocesso (eve)	**eve**
Connettività / protocollo di comunicazione	**Ethernet**

SPECIFICHE FISICHE

Tipo di azionamento agitatore	**Orbitale**
Capacità volumetrica	**60-63 L**
Volume massimo beute	**5 L**
Vasi/recipienti compatibili	**Da microplacche a beute da 5 L**
Configurazione di impilamento	**Singolo / doppio / triplo**
Dimensioni camera interna	**935 x 570 x 380 mm**
Dimensioni di ingombro (L x P x A)	**1070 x 880 mm**
Materiali costruttivi	**Acciaio inox**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Consumo energetico	**3.5 kWh/giorno**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it