Cod. **JU 9012000**

# Termostato a immersione +20…+150 °C ±0,03 °C - CORIO CD

Termostato a immersione per la termostatazione di bagni e vasche di laboratorio fino a 50 l, con campo di lavoro da +20 a +150 °C. Offre stabilità di ±0,03 °C, potenza riscaldante di 2 kW, regolazione PID1, sensore al platino e display LED. La pompa di mandata a portata regolabile eroga fino a 15 l/min; applicazione interna ed esterna con set pompa opzionale.



Julabo FILIALE ITALIANA

**GAMMA DI TEMPERATURA**
**+20 – +150 °C**

**STABILITÀ TEMPERATURA**
**±0,03 °C**

**PORTATA POMPA**
**15 l/min**

**PESO / DIMENSIONI (L X P X A)**
**2,6 kg · 13,2 x 16 x 36,6 cm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **9012000** |
| Modello | **CORIO CD** |
| Produttore | **JULABO** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Tipo di applicazione (interna/esterna) | **Interna ed esterna (applicazione esterna con set pompa opzionale)** |
| Applicazioni tipiche | **Termostatazione di bagni e vasche di laboratorio fino a 50 l; termostatazione di applicazioni esterne con set pompa opzionale** |

### SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | **IP21** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Classe di sicurezza DIN 12876-1 | **Classe III (FL)** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Gamma di temperatura di lavoro | **+20 – +150 °C** |
| Stabilità di temperatura | **±0,03 °C** |
| Capacità riscaldante | **2 kW** |
| Serpentina di raffreddamento (counter-cooling) | **accessorio** |
| Viscosità massima ammessa | **50 cSt** |
| Risoluzione di impostazione temperatura | **0,1 °C** |
| Risoluzione visualizzazione temperatura | **0,01 – 0,1 °C** |
| Pressione della pompa | **0,35 bar** |

### INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Tipo di display | **Display LED** |
| Tipo di regolazione della temperatura | **PID1** |
| Calibrazione assoluta della temperatura (ATC) | **ATC – calibrazione su 1 punto** |
| Sensore di temperatura | **Sensore al platino** |
| Interfacce di comunicazione | **USB** |
| Timer integrato | **0 – 999 min** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L x P x A) | **13,2 x 16 x 36,6 cm** |
| Peso | **2,6 kg** |
| Profondità di immersione utile | **16,6 cm** |
| Volume massimo del bagno controllabile | **50 l** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **100 / 115 / 230 V** |
| Frequenza di alimentazione | **50/60 Hz** |
| Assorbimento di corrente | **10 A** |

## POMPA CIRCOLAZIONE

| | |
|---|---|
| Portata della pompa | **15 l/min** |
| Tipo di pompa | **Pompa a immersione** |
| Funzione pompa (mandata/aspirazione) | **Pompa di mandata (pompa a pressione)** |
| Pompa a portata regolabile | **Sì** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it**