Cod. **JU 9012417**

Termostato a bagno riscaldato +150°C 17 L inox - CORIO CD-B17

Termostato a bagno riscaldato con vasca in acciaio inossidabile per la termoregolazione precisa di campioni e la circolazione del fluido in applicazioni di laboratorio. Opera da +20 a +150 °C con stabilità di ±0,03 °C, capacità riscaldante di 2 kW e pompa a immersione da 15 l/min, con impiego interno ed esterno. Display LED, impostazione della temperatura esterna, interfaccia USB e classe III (FL) secondo DIN 12876-1.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20 ... +150 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0.03 °C

POTENZA RISCALDANTE
2 kW

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
9.3 kg · 38 x 40 x 47 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Mezzo termovettore	**Acqua**
Codice prodotto	**9012417**
Modello	**CORIO CD-B17**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipo di applicazione (interna/esterna)	**Interna ed esterna**

DOTAZIONE

Serpentina di raffreddamento	**Accessorio**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20 ... +150 °C**
Stabilità di temperatura	**±0.03 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Portata pompa di circolazione	**15 l/min**
Pressione della pompa	**0.35 bar**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0.01 ... 0.1 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Tipo di display	**LED**
Interfacce di comunicazione	**USB**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione su 1 punto**
Risoluzione di impostazione temperatura	**0.1 °C**
Timer integrato	**0 ... 999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**30 x 18 / 20 cm**
Volume di riempimento	**13 ... 17 l**
Dimensioni (L x P x A)	**38 x 40 x 47 cm**
Peso	**9.3 kg**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione**
Foro di scarico integrato	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Assorbimento di corrente	**10 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla

data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it