Cod. **JU 9012439**

Termostato a bagno riscaldato +150°C 41 L inox - CORIO CD-B39

Termostato a bagno riscaldato per la termoregolazione precisa di campioni e la circolazione del fluido in laboratorio. Copre un intervallo di lavoro da +20 a +150 °C con stabilità di ±0,03 °C, capacità riscaldante di 2 kW e pompa a immersione con funzione a pressione da 15 l/min per applicazione interna ed esterna. Vasca in acciaio inossidabile da 35 a 41 litri, utilizzabile con acqua o oli siliconici, con display LED, interfaccia USB, timer integrato e classe di sicurezza III (FL).



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20 – +150 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0.03 °C

VOLUME DI RIEMPIMENTO
35 – 41 l

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
18 kg · 54 x 34 x 57 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Mezzo termovettore	**Acqua; oli siliconici**
Codice prodotto	**9012439**
Modello	**CORIO CD-B39**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipo di applicazione (interna/esterna)	**Interna ed esterna (commutazione tramite leva sotto il display)**

DOTAZIONE

Serpentina di raffreddamento	**Accessorio (non inclusa)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20 – +150 °C**
Stabilità di temperatura	**±0.03 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Portata pompa di circolazione	**15 l/min**
Pressione della pompa	**0.35 bar**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Funzionamento silenzioso	**Sì**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0.01 – 0.1 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di regolazione della temperatura	**PID (PID1)**
Tipo di display	**LED**
Interfacce di comunicazione	**USB**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione assoluta su 1 punto (ATC)**
Risoluzione di impostazione temperatura	**0.1 °C**
Timer integrato	**0 – 999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**33 x 30 / 30 cm**
Volume di riempimento	**35 – 41 l**
Dimensioni (L x P x A)	**54 x 34 x 57 cm**
Peso	**18 kg**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione (funzione a pressione)**
Foro di scarico integrato	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 (50 Hz, Schuko) – versioni disponibili 100 (50/60 Hz NEMA), 115 (60 Hz NEMA), 230 (50 Hz UK/CH/CN), 230 (60 Hz Schuko) V**
Assorbimento di corrente	**10 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it