Cod. **JU 9012526**

Termostato di circolazione +20..+150°C vasca 26 L - CORIO CD-BC26

Termostato di riscaldamento a circolazione con vasca in acciaio inox, con circolazione interna ed esterna commutabile. Campo di lavoro da +20 a +150 °C, stabilità di ±0,03 °C, potenza riscaldante da 2 kW e pompa a immersione a pressione da 15 l/min. Per acqua e fluidi termostatici JULABO; display LED, interfaccia USB, coperchio, rubinetto di scarico e serpentina di raffreddamento integrata.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20 – +150 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0.03 °C

PORTATA POMPA
15 l/min · 0.35 bar

PESO / DIMENSIONI (L x P x A)
19 kg · 39 x 62 x 48 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Mezzo termovettore	**Acqua e fluidi termostatici JULABO (es. Thermal)**
Codice prodotto	**9012526**
Modello	**CORIO CD-BC26**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipologia prodotto	**Termostato di riscaldamento a circolazione con vasca**
Tipo di circolazione	**Interna ed esterna, commutabile**

ACCESSORI

Coperchio della vasca	**Sì**

DOTAZIONE

Dotazione inclusa	**2 portagomma per tubi con d.i. 8 e 12 mm (raccordi pompa con filettatura esterna M16x1)**

SICUREZZA

Indicatore del livello di riempimento	**No**
Pre-allarme basso livello del liquido	**No**
Dispositivi/funzioni di sicurezza	**Spegnimento automatico per sovratemperatura e basso livello del liquido**
Grado di protezione IP	**IP 21**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20 – +150 °C**
Stabilità di temperatura	**±0.03 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione a pressione**
Portata della pompa	**15 l/min**
Pressione della pompa	**0.35 bar**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0.01 – 0.1 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Organo di comando	**Tastiera frontale**
Interfacce di comunicazione	**USB**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione assoluta su 1 punto (ATC)**
Connessione sensore Pt100 esterno	**No**
Timer integrato	**0 – 999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**26 x 35 / 20 cm**
Volume di riempimento	**19 – 26 l**
Dimensioni (L x P x A)	**39 x 62 x 48 cm**
Peso	**19 kg**

SPECIFICHE FISICHE

Rubinetto di scarico	**Sì**
Serpentina di raffreddamento integrata	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100 / 115 / 230 (50/60 Hz) V**
Assorbimento di corrente	**10 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.seneco.it/julabo