Cod. **JU 9012714.S1**

Termocriostato a circolazione -30–150°C 15 l/min - CORIO CD-450F

Termocriostato di circolazione per applicazioni interne ed esterne, con gamma di temperatura da -30 a +150 °C. Offre stabilità di ±0,03 °C, capacità riscaldante di 2 kW e capacità refrigerante da 0,45 a 0,07 kW, con pompa a immersione da 15 l/min e pressione di 0,35 bar. Vasca in acciaio inox da 3–4 l, controllo PID1 e display LED.



Julabo FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
-30 – +150 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0.03 °C

PORTATA POMPA
15 l/min

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
25.1 kg · 23 x 40 x 65 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9012714.S1**
Modello	**CORIO CD-450F**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipo di circolazione	**Interna ed esterna, commutabile**
Tipo di applicazione (interna/esterna)	**Interna ed esterna**

DOTAZIONE

Coperchio vasca e rubinetto di scarico	**Sì**
Dotazione inclusa	**2 portagomma per tubi con d.i. 8 e 12 mm (raccordi pompa M16x1), coperchio vasca integrato, rubinetto di scarico**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**
Funzioni di sicurezza	**Spina bloccabile per connessione sicura; elementi di comando e funzioni di sicurezza accessibili dal frontale; classificazione III (FL) DIN 12876-1**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**-30 – +150 °C**
Stabilità di temperatura	**±0.03 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Capacità refrigerante	**0.45 – 0.07 kW**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0.01 – 0.1 °C**
Pressione della pompa	**0.35 bar**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Interfacce di comunicazione	**USB**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione assoluta della temperatura su 1 punto**
Timer integrato	**0 – 999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**13 x 15 / 15 cm**
Volume di riempimento	**3 – 4 l**
Dimensioni (L x P x A)	**23 x 40 x 65 cm**
Peso	**25.1 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50 Hz**
Assorbimento di corrente	**13 A**

REFRIGERAZIONE

Tipo di raffreddamento	**Aria a 1 stadio**
Refrigerante	**R449A**
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	**1397**

CIRCOLAZIONE POMPA

Portata pompa	**15 l/min**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione**
Funzione pompa	**Pompa a pressione**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it