Cod. **JU 9013000**

Termostato a immersione +20…+200 °C ±0,02 °C - CORIO CP

Termostato a immersione per la termostatazione di bagni e vasche di laboratorio fino a 50 l, con campo di lavoro da +20 a +200 °C. Offre stabilità di ±0,02 °C, potenza riscaldante di 2 kW, regolazione PID1, calibrazione ATC a 3 punti, sensore Pt100 e display LED. La pompa di mandata regolabile eroga 8–27 l/min; applicazione interna ed esterna.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20…+200 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0,02 °C

PORTATA POMPA
8…27 l/min

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
2,5 kg · 13,2 x 16 x 36,2 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9013000**
Modello	**CORIO CP**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipo di applicazione (interna/esterna)	**Interna ed esterna**
Applicazioni tipiche	**Termostatazione di bagni e vasche di laboratorio fino a 50 l; controllo temperatura di applicazioni esterne collegate**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP21**
Allarme basso livello liquido	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20…+200 °C**
Stabilità di temperatura	**±0,02 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Serpentina di raffreddamento (counter-cooling)	**accessorio**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Risoluzione di impostazione temperatura	**0,1 °C**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,01…0,1 °C**
Pressione della pompa	**0,1…0,7 bar**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione su 3 punti**
Sensore di temperatura	**Pt100**
Interfacce di comunicazione	**USB; RS232**
Timer integrato	**0…999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x P x A)	**13,2 x 16 x 36,2 cm**
Peso	**2,5 kg**
Profondità di immersione utile	**16 cm**
Volume massimo del bagno controllabile	**50 l**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100-115 / 200-230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Assorbimento di corrente	**10 A**

POMPA CIRCOLAZIONE

Portata della pompa	**8…27 l/min**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione**
Funzione pompa (mandata/aspirazione)	**Pompa a pressione (mandata)**
Pompa a portata regolabile	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it