Cod. **JU 9013512**

Termostato di circolazione +20..+200°C vasca 12 L - CORIO CP-BC12

Termostato di riscaldamento a circolazione con vasca in acciaio inox, con circolazione interna alla vasca o esterna verso applicazione collegata. Campo di lavoro da +20 a +200 °C, stabilità di ±0,02 °C, potenza riscaldante da 2 kW e pompa a immersione a pressione a regolazione continua da 8 a 27 l/min. Display LED, interfacce USB e RS232, coperchio, rubinetto di scarico, serpentina di raffreddamento integrata e pre-allarme di basso livello del liquido.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20 – +200 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0,02 °C

PORTATA POMPA
8 – 27 l/min · 0,1 – 0,7 bar

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
12 kg · 33 x 49 x 47 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9013512**
Modello	**CORIO CP-BC12**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipologia prodotto	**Termostato di riscaldamento a circolazione con vasca**
Tipo di circolazione	**Commutabile: interna alla vasca o esterna verso applicazione collegata**

ACCESSORI

Coperchio della vasca	**Sì**

DOTAZIONE

Dotazione inclusa	**2 portagomma per tubi con d.i. 8 e 12 mm (raccordi pompa con filettatura esterna M16x1)**

SICUREZZA

Indicatore del livello di riempimento	**No**
Pre-allarme basso livello del liquido	**Sì**
Dispositivi/funzioni di sicurezza	**Spegnimento automatico per sovratemperatura, protezione e pre-allarme ottico-acustico di basso livello del liquido, funzione di avviso alta/bassa temperatura, spina bloccabile**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20 – +200 °C**
Stabilità di temperatura	**±0,02 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione a pressione, a regolazione continua**
Portata della pompa	**8 – 27 l/min**
Pressione della pompa	**0,1 – 0,7 bar**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,01 – 0,1 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Organo di comando	**Tastiera con elementi di comando frontali**
Interfacce di comunicazione	**USB, RS232**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione assoluta su 3 punti (ATC3)**
Connessione sensore Pt100 esterno	**No**
Programmatore di profili	**Assente**
Timer integrato	**0 – 999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**22 x 15 / 20 cm**
Volume di riempimento	**8,5 – 12 l**
Dimensioni (L x P x A)	**33 x 49 x 47 cm**
Peso	**12 kg**
Rubinetto di scarico	**Sì**
Serpentina di raffreddamento integrata	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–230, 50/60 Hz V**
Assorbimento di corrente	**10 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it