Cod. **JU 9013702**

Termocriostato a circolazione -20–200°C 27 l/min - CORIO CP-201F

Termocriostato di circolazione per applicazioni interne ed esterne, con temperatura di lavoro da -20 a +200 °C e stabilità di ±0,03 °C. Integra capacità riscaldante di 2 kW, capacità refrigerante di 0,2 kW e pompa a pressione con portata regolabile da 8 a 27 l/min. La vasca in acciaio inossidabile da 3-4 l, il controllo PID1 e la classe di sicurezza III (FL) DIN 12876-1 sono adatti alla termostatazione di fluidi in laboratorio.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
-20 – +200 °C

PORTATA POMPA
8 – 27 l/min

STABILITÀ TEMPERATURA
±0.03 °C

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
24.7 kg · 44 x 41 x 44 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9013702**
Modello	**CORIO CP-201F**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipo di circolazione	**Commutabile tra circolazione interna ed esterna**
Tipo di applicazione (interna/esterna)	**Interna ed esterna**

DOTAZIONE

Coperchio vasca e rubinetto di scarico	**Sì**
Dotazione inclusa	**2 portagomma per tubi con d.i. 8 e 12 mm (raccordi M16x1), coperchio vasca, rubinetto di scarico**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**
Funzioni di sicurezza	**Spegnimento automatico per sovratemperatura o basso livello del liquido; sistema di pre-allarme ottico e acustico per basso livello (DBGM); spina bloccabile**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**-20 – +200 °C**
Stabilità di temperatura	**±0.03 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Capacità refrigerante	**0.2 kW**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0.01 – 0.1 °C**
Pressione della pompa	**0.1 – 0.7 bar**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione assoluta della temperatura su 3 punti**
Timer integrato	**0 – 999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**13 x 15 / 15 cm**
Volume di riempimento	**3 – 4 l**
Dimensioni (L x P x A)	**44 x 41 x 44 cm**
Peso	**24.7 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50-60 Hz**
Assorbimento di corrente	**12 A**

REFRIGERAZIONE

Tipo di raffreddamento	**Aria a 1 stadio**
Refrigerante	**R134a**
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	**1430**

CIRCOLAZIONE POMPA

Portata pompa	**8 – 27 l/min**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione**
Funzione pompa	**Pompa a pressione**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it