Cod. **JU 9013705**

Termocriostato a circolazione -35–200°C 8-27l/min - CORIO CP-601F

Termocriostato di circolazione per applicazioni interne ed esterne, con temperatura di lavoro da -35 a +200 °C e stabilità di ±0,03 °C. Offre capacità riscaldante di 2 kW, capacità refrigerante di 0,6 kW e pompa a pressione con portata regolabile da 8 a 27 l/min. La vasca in acciaio inossidabile da 8-10 l, il controllo PID1 e la classe di sicurezza III (FL) DIN 12876-1 supportano la termostatazione di fluidi in laboratorio e in ambito industriale.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
-35 – +200 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0.03 °C

PORTATA POMPA
8 – 27 l/min

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
38.5 kg · 36 x 46 x 74 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9013705**
Modello	**CORIO CP-601F**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipo di circolazione	**Commutabile tra circolazione interna ed esterna**
Tipo di applicazione (interna/esterna)	**Interna ed esterna**

DOTAZIONE

Coperchio vasca e rubinetto di scarico	**Sì**
Dotazione inclusa	**Coperchio vasca, rubinetto di scarico, 2 portagomma per tubi d.i. 8 e 12 mm (raccordi M16x1)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**
Funzioni di sicurezza	**Spegnimento automatico per sovratemperatura o basso livello del liquido; sistema di pre-allarme livello basso (DBGM) con segnale luminoso e acustico; spina bloccabile**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**-35–+200 °C**
Stabilità di temperatura	**±0.03 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Capacità refrigerante	**0.6 kW**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0.01–0.1 °C**
Pressione della pompa	**0.1–0.7 bar**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione assoluta della temperatura su 3 punti**
Timer integrato	**0–999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**22 x 15 / 20 cm**
Volume di riempimento	**8–10 l**
Dimensioni (L x P x A)	**36 x 46 x 74 cm**
Peso	**38.5 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–230 V**
Frequenza di alimentazione	**50–60 Hz**
Assorbimento di corrente	**14 A**

REFRIGERAZIONE

Tipo di raffreddamento	**Aria a 1 stadio**
Refrigerante	**R449A**
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	**1397**

CIRCOLAZIONE POMPA

Portata pompa	**8–27 l/min**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione**
Funzione pompa	**Pompa a pressione**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it