Cod. **JU 9021504**

Termostato di circolazione +20..+200°C vasca 4,5 L - DYNEO DD-BC4

Termostato di circolazione con vasca chiusa, con circolazione interna ed esterna commutabile. Intervallo di lavoro da +20 a +200 °C, stabilità di ±0,01 °C e pompa a immersione a pressione regolabile in continuo fino a 27 l/min. Vasca in acciaio inossidabile da 3–4,5 l, display TFT a colori da 3,5", interfacce USB e analogica, protezioni contro sovratemperatura e basso livello del liquido.



Julabo FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20 – +200 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0,01 °C

PORTATA POMPA
8 – 27 l/min · 0,1 – 0,7 bar

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
8,5 kg · 23 x 41 x 42 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Mezzo termovettore	**Acqua e fluidi termostatici (olio siliconico) secondo la gamma di temperatura**
Codice prodotto	**9021504**
Modello	**DYNEO DD-BC4**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipologia prodotto	**Termostato (termocriostato) di circolazione con vasca chiusa**
Tipo di circolazione	**Interna ed esterna, commutabile**

ACCESSORI

Coperchio della vasca	**Sì**

DOTAZIONE

Dotazione inclusa	**2 portagomma per tubi con d.i. 8 e 12 mm (raccordi pompa con filettatura esterna M16x1); coperchio vasca integrato**

SICUREZZA

Indicatore del livello di riempimento	**Sì**
Pre-allarme basso livello del liquido	**Sì**
Dispositivi/funzioni di sicurezza	**Pre-allarme ottico e acustico, indicatore di livello del fluido, protezioni per sovratemperatura e basso livello (classe III/FL DIN 12876-1)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20 – +200 °C**
Stabilità di temperatura	**±0,01 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione a pressione, a regolazione continua**
Portata della pompa	**8 – 27 l/min**
Pressione della pompa	**0,1 – 0,7 bar**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,01 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**Display TFT a colori da 3,5"**
Organo di comando	**Manopola centrale (controller) ruota-premi**
Interfacce di comunicazione	**USB (di serie); RS232 opzionale; interfacce analogiche opzionali**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID3**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione assoluta su 3 punti (ATC3)**
Connessione sensore Pt100 esterno	**Sì**
Programmatore di profili	**Integrato, 8x60 passi**
Timer integrato	**00:00 – 99:59 hh:mm**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**13 x 15 / 15 cm**
Volume di riempimento	**3 – 4,5 l**
Dimensioni (L x P x A)	**23 x 41 x 42 cm**
Peso	**8,5 kg**
Rubinetto di scarico	**Sì**
Serpentina di raffreddamento integrata	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–230 V**
Assorbimento di corrente	**10 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it