Cod. **JU 9032201**

Termostato a immersione +20…+300 °C ±0,01 °C - MAGIO MS-Z

Termostato a immersione su ponte per la termostatazione di vasche e bagni di laboratorio fino a 100 l, con campo di lavoro da +20 a +300 °C. Garantisce stabilità di ±0,01 °C, potenza riscaldante di 2 kW, controllo ICC, sensore Pt100 e display touch TFT da 7". La pompa di mandata e aspirazione regolabile eroga 16–31 l/min; serpentina di raffreddamento integrata, applicazione interna ed esterna.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20…+300 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0,01 °C

PORTATA POMPA
16 – 31 l/min

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
7,2 kg · 34 x 19 x 36 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9032201**
Modello	**MAGIO MS-Z**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipo di applicazione (interna/esterna)	**Interna ed esterna**
Applicazioni tipiche	**Termostatazione di vasche e bagni di laboratorio fino a 100 l; applicazioni esterne impegnative e applicazioni complesse**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP20**
Allarme basso livello liquido	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe III (FL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20…+300 °C**
Stabilità di temperatura	**±0,01 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Serpentina di raffreddamento (counter-cooling)	**integrata**
Viscosità massima ammessa	**70 cSt**
Risoluzione di impostazione temperatura	**0,01 °C**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,01 °C**
Pressione della pompa	**0,24–0,92 bar**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**Touch screen TFT da 7"**
Tipo di regolazione della temperatura	**ICC (Intelligent Cascade Control)**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione assoluta a 10 punti**
Sensore di temperatura	**Pt100 con connessione per sensore Pt100 esterno integrata**
Interfacce di comunicazione	**USB, RS232, RS485, Ethernet, Modbus TCP/IP, Stakei**
Timer integrato	**00:00–99:59 h:min**
Programmatore di profili	**Programmatore integrato 8x60 passi**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x P x A)	**34 x 19 x 36 cm**
Peso	**7,2 kg**
Profondità di immersione utile	**15 cm**
Volume massimo del bagno controllabile	**100 l**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200-230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Assorbimento di corrente	**11 A**

POMPA CIRCOLAZIONE

Portata della pompa	**16–31 l/min**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione**
Funzione pompa (mandata/aspirazione)	**Pompa di mandata e aspirazione**
Pompa a portata regolabile	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it