Cod. **JU 9550530**

Bagnomaria termostatico 36 L +18...+99,9 °C - PURA 30

Bagnomaria termostatico riscaldante con vasca in acciaio inossidabile e mezzo termovettore ad acqua, per termostatazione di campioni e provette, lavoro di routine di laboratorio. Garantisce un campo di lavoro da +18 a +99,9 °C, stabilità di ±0,15 °C e impostazione della temperatura a 0,1 °C con tastiera a membrana frontale e display LED. Integra protezione contro il funzionamento a secco, timer, coperchio della vasca e serpentina di raffreddamento.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+18 – +99,9 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0,15 °C

VOLUME UTILE
4,8 – 36 L

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
14,5 kg · 86 x 35 x 26 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9550530**
Modello	**PURA 30**
Produttore	**JULABO**
Tipologia di bagno	**Bagnomaria termostatico riscaldante**
Mezzo termovettore	**Acqua**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Termostatazione di campioni e provette, lavoro di routine di laboratorio**

ACCESSORI

Coperchio della vasca	**Sì**
Serpentina di raffreddamento	**Sì**

DOTAZIONE

Numero di portaprovette inclusi	**7 pz**
Piattaforma inclusa di serie	**Sì**
Vite di scarico integrata	**Sì**

SICUREZZA

Protezione contro il funzionamento a secco	**Sì**
Grado di protezione IP	**IP 21**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe I (NFL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+18 – +99,9 °C**
Stabilità di temperatura	**±0,15 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Risoluzione impostazione temperatura	**0,1 °C**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,1 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Timer integrato	**00:01 – 99:59 hr:min**
Tastiera anti-spruzzo	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Volume di riempimento	**4,8 – 36 L**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**77 x 27 / 18 cm**
Profondità di immersione utile	**18 cm**
Dimensioni (L x P x A)	**86 x 35 x 26 cm**
Peso	**14,5 kg**
Capacità per provette da 13 mm ø	**630 pz**
Capacità per provette da 17 mm ø	**420 pz**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100-115 / 230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Assorbimento di corrente	**9 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it