Cod. **JU 9610035**

Refrigeratore a ricircolo ad aria 0,35 kW - VALEGRO 350

Refrigeratore a ricircolo ad aria per il raffreddamento di applicazioni esterne in laboratorio, con impiego anche su apparecchiature in vetro sensibili alla pressione. Lavora da -20 a +40 °C con stabilità di ±0,3 °C e capacità refrigerante di 0,35 kW a 20 °C. Integra pompa centrifuga da 16 l/min a 0,6 bar, refrigerante R290, display OLED e regolazione PID1.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
-20 – +40 °C

CAPACITÀ REFRIGERANTE
0,35 kW

PORTATA POMPA
16 l/min · 0,6 bar

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
26 kg · 23,5 x 45 x 45 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9610035**
Modello	**VALEGRO 350 Recirculating cooler**
Produttore	**JULABO**
Serie modello	**VALEGRO**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Raffreddamento di applicazioni esterne in laboratorio, anche con apparecchiature in vetro sensibili alla pressione**

DOTAZIONE

Dotazione inclusa	**2 portagomma per tubi con d.i. 8 e 12 mm (raccordi pompa con filettatura esterna M16x1)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP21**
Allarme basso livello liquido	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe I (NFL)**
Norme di conformità	**CE, RoHS; prestazioni misurate secondo DIN 12876; grado di protezione IP21 (IEC 60529)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**-20 – +40 °C**
Stabilità della temperatura	**±0,3 °C**
Capacità refrigerante a 20 °C	**0,35 kW**
Curva capacità refrigerante (per temperatura)	**0,35 kW a +20 °C; 0,25 kW a 0 °C; 0,18 kW a -10 °C; 0,07 kW a -20 °C**
Temperatura massima sulla linea di ritorno	**+85 °C**
Tipo di pompa	**Pompa centrifuga**
Portata della pompa	**16 l/min**
Pressione della pompa	**0,6 bar**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,1 °C**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Da banco / sotto-banco**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**OLED**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB-C, Ethernet (opzionale)**

SPECIFICHE FISICHE

Volume di riempimento	**1,5 – 3 l**
Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Dimensioni (L x P x A)	**23,5 x 45 x 45 cm**
Peso	**26 kg**
Livello di pressione sonora	**52 dB(A)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V / 50 Hz**
Assorbimento di corrente	**3 A**

REFRIGERAZIONE

Tipo di raffreddamento	**Aria**
Refrigerante	**R290**
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	**3**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it