Cod. **JU 9612153**

Refrigeratore a ricircolo ad aria 1,5 kW - VALEGRO 1503H

Refrigeratore a ricircolo raffreddato ad aria per laboratorio, ricerca e produzione industriale; adatto a dissipazione del calore di processo e termostatazione continua di applicazioni esterne. Copre un intervallo di lavoro da -20 a +85 °C con funzione di riscaldamento, capacità refrigerante di 1,5 kW a 20 °C e stabilità di ±0,2 °C. La pompa a pressione regolabile eroga 15–40 l/min fino a 3,5 bar; display OLED, refrigerante R290 e installazione a pavimento o sotto-banco.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
-20 – +85 °C

CAPACITÀ REFRIGERANTE
1,5 kW

PORTATA POMPA
15 – 40 l/min · 0,5 – 3,5 bar

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
60,8 kg · 43 x 56 x 69 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9612153**
Modello	**VALEGRO 1503H Recirculating cooler**
Produttore	**JULABO**
Serie modello	**VALEGRO**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Laboratorio, ricerca e produzione industriale; dissipazione del calore di processo e termostatazione continua di applicazioni esterne**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP21**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe I (NFL)**
Norme di conformità	**DIN 12876-1 (classificazione di sicurezza), DIN 12876-2 (misura capacità refrigerante), IEC 60529 (grado IP)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**-20–+85 °C**
Stabilità della temperatura	**±0,2 °C**
Capacità refrigerante a 20 °C	**1,5 kW**
Curva capacità refrigerante (per temperatura)	**1,5 kW a +20 °C; 1,0 kW a 0 °C; 0,7 kW a -10 °C; 0,35 kW a -20 °C**
Capacità riscaldante	**1,5–2,0 kW**
Tipo di pompa	**Pompa a pressione centrifuga regolabile con sensore di pressione integrato**
Portata della pompa	**15–40 l/min**
Pressione della pompa	**0,5–3,5 bar**
Viscosità massima ammessa	**50 cSt**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,1 °C**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**A pavimento / sotto-banco**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**OLED**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID3**
Interfacce di comunicazione	**RS232 e USB-C di serie; Ethernet opzionale**

SPECIFICHE FISICHE

Volume di riempimento	**3–8 l**
Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Dimensioni (L x P x A)	**43 x 56 x 69 cm**
Peso	**60,8 kg**
Livello di pressione sonora	**46–60 dB(A)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–230 (50/60 Hz) V**
Assorbimento di corrente	**13 A**

REFRIGERAZIONE

Tipo di raffreddamento	**Aria**
Refrigerante	**R290**
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	**3**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it