Cod. **JU 9620025**

Refrigeratore a ricircolo ad aria 0,25 kW - F250

Refrigeratore a ricircolo compatto da banco per compiti di refrigerazione di routine in laboratorio e dissipazione del calore di applicazioni esterne. Copre un intervallo di lavoro da -10 a +40 °C, con capacità di raffreddamento di 0,25 kW a 20 °C e stabilità di ±0,5 °C. È dotato di pompa centrifuga da 15 l/min a 0,35 bar, refrigerante R134a e display LED.



FILIALE ITALIANA

POTENZA FRIGORIFERA
0,25 kW

GAMMA TEMPERATURA
-10 – +40 °C

PORTATA POMPA
15 l/min · 0,35 bar

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
27 kg · 24 x 40 x 52 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9620025**
Modello	**F250**
Produttore	**JULABO**
Serie modello	**Serie F (refrigeratori a ricircolo compatti)**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Compiti di refrigerazione di routine in laboratorio; dissipazione del calore di applicazioni esterne; alternativa economica ed ecologica al raffreddamento con acqua di rete**

DOTAZIONE

Dotazione inclusa	**2 portagomma per tubi con diametro interno 8 e 10 mm (raccordi pompa con filettatura interna M10x1)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP20**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe I (NFL)**
Norme di conformità	**DIN 12876 (dati di prestazione e classificazione di sicurezza); IEC 60529 (grado di protezione IP)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**-10 – +40 °C**
Stabilità della temperatura	**±0,5 °C**
Capacità refrigerante a 20 °C	**0,25 kW**
Curva capacità refrigerante (per temperatura)	**20 °C: 0,25 kW; 15 °C: 0,24 kW; 10 °C: 0,22 kW; 5 °C: 0,21 kW; 0 °C: 0,18 kW; -5 °C: 0,09 kW; -10 °C: 0,06 kW**
Temperatura massima sulla linea di ritorno	**+80 °C**
Tipo di pompa	**Pompa centrifuga**
Portata della pompa	**15 l/min**
Pressione della pompa	**0,35 bar**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,1 °C**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Da banco**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**

SPECIFICHE FISICHE

Volume di riempimento	**1,7 – 2,6 l**
Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Dimensioni (L x P x A)	**24 x 40 x 52 cm**
Peso	**27 kg**
Livello di pressione sonora	**59 dB(A)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230/50 Hz V**
Assorbimento di corrente	**3 A**

REFRIGERAZIONE

Tipo di raffreddamento	**Aria (monostadio)**
Refrigerante	**R134a**
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	**1430**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it