Cod. **MC 000210**

Stufa a ventilazione forzata 22 L 250 °C - Vcell 22 ECO

Stufa da laboratorio a ventilazione forzata per essiccazione, riscaldamento e trattamenti termici, conforme a DIN 12880. Camera da 22 L con 2 ripiani inclusi, temperatura fino a 250 °C, uniformità ±1,1 % e stabilità ±0,3 °C; raggiunge la temperatura in 28 min. Controllo ECO a microprocessore con logica Fuzzy, display LCD FSTN 3", 9 programmi, allarmi acustici e visivi e blocco tastiera.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MAX
250 °C

TEMPO RISCALDAMENTO
28 min

VOLUME CAMERA
22 L

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
31 kg · 406 x 560 x 610 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000210**
Modello	**Vcell 22 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Essiccazione; Riscaldamento; Trattamenti termici**

SICUREZZA

Allarme acustico e visivo	**Allarmi acustici e visivi di sovra/sotto temperatura**
Blocco accesso / sicurezza porta	**Blocco tastiera**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	**DIN 12880**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**250 °C**
Uniformità di temperatura	**±1.1 %**
Stabilità di temperatura (temporale)	**±0.3 °C**
Tempo di raggiungimento temperatura	**28 min**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**ECO**
Display	**LCD FSTN 3" (7,6 cm)**
Tecnologia di regolazione	**Controllo a microprocessore con logica Fuzzy**
Numero di programmi	**9**
Interfacce di comunicazione	**RS232; USB Host (opz.); Ethernet (opz.)**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**22 L**
Dimensioni interne (LxPxH)	**240 x 320 x 300 mm**
Dimensioni esterne (LxPxH)	**406 x 560 x 610 mm**
Peso netto	**31 kg**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Lamiera zincata verniciata a forno**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**4 pz**
Superficie utile ripiano	**185 x 265 mm**
Carico massimo per ripiano	**10 kg**
Carico massimo totale	**25 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Potenza massima assorbita	**0.96 kW**
Corrente nominale	**4.2 A**

DOTAZIONE

Serranda aria regolabile	**Sì**
Vetro spia sulla porta	**No**
Illuminazione interna	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it