Cod. **MC 000211**

Stufa a ventilazione forzata 55 L 250 °C - Vcell 55 ECO

Stufa da laboratorio a ventilazione forzata per essiccazione, riscaldamento e trattamenti termici uniformi, conforme a DIN 12880. Camera da 55 L con 2 ripiani inclusi, fino a 250 °C, uniformità ±1 % e stabilità ±0,3 °C; raggiunge la temperatura in 49 min. Controllo a microprocessore con logica Fuzzy, display LCD transriflettente FSTN 3", 9 programmi, allarme elettronico e blocco tastiera contro accessi non autorizzati.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MASSIMA
250 °C

VOLUME CAMERA
55 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±1 %

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
55 kg · 620 x 640 x 680 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000211**
Modello	**Vcell 55 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Essiccazione; riscaldamento; trattamenti termici uniformi**

SICUREZZA

Allarme acustico e visivo	**Dispositivo di sicurezza elettronico classe 2 con allarme**
Blocco accesso / sicurezza porta	**Blocco tastiera contro accessi non autorizzati**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	**DIN 12880**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**Ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**250 °C**
Uniformità di temperatura	**±1 %**
Stabilità di temperatura (temporale)	**±0,3 °C**
Tempo di raggiungimento temperatura	**49 min**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**ECO**
Display	**LCD transriflettente FSTN 3"**
Tecnologia di regolazione	**Controllo di processo a microprocessore con logica Fuzzy**
Numero di programmi	**9**
Interfacce di comunicazione	**RS232; USB Device**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**55 L**
Dimensioni interne (LxPxH)	**400 x 370 x 350 mm**
Dimensioni esterne (LxPxH)	**620 x 640 x 680 mm**
Peso netto	**55 kg**
Materiale camera interna	**Acciaio inox AISI 304 (DIN 1.4301)**
Materiale involucro esterno	**Lamiera zincata verniciata a forno (bianco); acciaio inox opzionale**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**4 pz**
Distanza minima tra i ripiani	**70 mm**
Superficie utile ripiano	**380 x 335 mm**
Carico massimo per ripiano	**20 kg**
Carico massimo totale	**50 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Potenza massima assorbita	**1,3 kW**
Corrente nominale	**5,6 A**

DOTAZIONE

Serranda aria regolabile	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it