Cod. **MC 000216**

Stufa a ventilazione forzata 1212 L 250 °C - Vcell 1212 ECO

Stufa da laboratorio a ventilazione forzata per essiccazione, riscaldamento e trattamenti termici in laboratorio, conforme a DIN 12880 e CE. Camera da 1212 L con 6 ripiani inclusi, fino a 250 °C, uniformità ±4 % e stabilità ±1,3 °C; raggiunge la temperatura in 68 min. Controllo a microprocessore con logica Fuzzy, display LCD FSTN retroilluminato e allarmi acustici e visivi con blocco tastiera e codici di sicurezza; serranda aria regolabile.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MASSIMA
250 °C

VOLUME CAMERA
1.212 L

TEMPO RISCALDAMENTO
68 min

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
475 kg · 2175 x 845 x 1.910 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000216**
Modello	**Vcell 1212 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Essiccazione, riscaldamento e trattamenti termici in laboratorio**

SICUREZZA

Allarme acustico e visivo	**Allarmi acustici e visivi**
Blocco accesso / sicurezza porta	**Blocco tastiera e codici di sicurezza**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità 21 CFR Part 11	**No**
Norme di riferimento	**DIN 12880; CE**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**250 °C**
Uniformità di temperatura	**±4 %**
Stabilità di temperatura (temporale)	**±1.3 °C**
Tempo di raggiungimento temperatura	**68 min**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**ECO**
Display	**LCD FSTN 3" (7,6 cm) retroilluminato**
Tecnologia di regolazione	**Controllo di processo a microprocessore con logica Fuzzy**
Numero di programmi	**9**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB Device, USB Host (opz.), Ethernet (opz.)**
Registrazione e tracciabilità dati	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**1212 L**
Dimensioni interne (LxPxH)	**1620 x 520 x 1410 mm**
Dimensioni esterne (LxPxH)	**2175 x 845 x 1910 mm**
Peso netto	**475 kg**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Lamiera d'acciaio zincata verniciata a forno**
Numero ripiani in dotazione	**6 pz**
Distanza minima tra i ripiani	**70 mm**
Superficie utile ripiano	**520 x 485 mm**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Carico massimo totale	**300 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**400/3N V**
Potenza massima assorbita	**11.3 kW**
Corrente nominale	**15.7 A**

DOTAZIONE

Serranda aria regolabile	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it