Cod. **MC 000217**

Stufa da vuoto essiccazione 22 L 200 °C - VVcell 22 ECO

Stufa da vuoto per essiccazione sotto vuoto o in gas inerte di materiali termosensibili e sensibili all'ossidazione, per forme complesse e campioni a peso costante. Camera da 22 L in acciaio inox AISI 316Ti, con 2 ripiani inclusi e sistema Servotherm a trasferimento diretto del calore, fino a 200 °C, uniformità ±0,4 °C e vuoto finale 5×10⁻⁴ mbar. Controllo a microprocessore con logica Fuzzy, display LCD 3" e interfacce USB/RS-232.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MASSIMA
200 °C

VUOTO FINALE
5×10⁻⁴ mbar

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±0,4 °C

DIMENSIONI ESTERNE (L×A×P)
560 x 780 x 500 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000217**
Modello	**VVcell 22 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Essiccazione sotto vuoto o in gas inerte di materiali termosensibili e sensibili all'ossidazione; forme complesse; essiccazione di campioni a peso costante**

SICUREZZA

Controllo accessi utenti	**Blocco tastiera**
Valvola di sicurezza della porta	**Valvola Ventiflex**
Sistema di chiusura della porta	**Chiusura ermetica della porta (serrature opzionali)**
Allarme acustico e visivo	**Allarme acustico e visivo**
Camera resistente alla pressione	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità 21 CFR Part 11	**No**
Norme di riferimento	**CE; DIN 12880**

PERFORMANCE

Temperatura massima	**200 °C**
Temperatura minima sopra l'ambiente	**5 °C**
Uniformità di temperatura	**±0,4 °C**
Vuoto finale raggiungibile	**5×10⁻⁴ mbar**
Tasso di perdita della camera	**< 5×10⁻³ mbar·l/s**
Sistema di riscaldamento	**Servotherm a trasferimento diretto del calore**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con logica Fuzzy**
Display	**LCD 3" retroilluminato**
Numero di programmi	**9**
Segmenti per programma	**2**
Rampe di temperatura	**Sì**
Registrazione dati / datalogger	**Esportazione dati via porta USB**
Interfacce di comunicazione	**USB; RS-232; Ethernet (opzionale)**
Software di gestione dati	**WarmComm 4 (opzionale)**

SPECIFICHE FISICHE

Volume della camera	**22 L**
Dimensioni interne (L×A×P)	**340 x 300 x 260 mm**
Dimensioni esterne (L×A×P)	**560 x 780 x 500 mm**
Superficie utile ripiano	**280 x 236 mm**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero di posizioni per ripiani	**5**
Materiale della camera	**Acciaio inox AISI 316Ti (1.4571)**
Materiale dei ripiani	**Alluminio (Servotherm); acciaio inox opzionale**
Tipo di porta	**Porta con finestra di ispezione in vetro di sicurezza**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it