Cod. **MC 000220**

Incubatore a convezione naturale 22L 100°C - Icell 22 ECO

Incubatore a convezione naturale per colture microbiologiche, controllo qualità in farmaceutica e industria alimentare, medicina e veterinaria. Camera da 22 L in acciaio inox DIN 1.4301 a doppia parete con porta interna in vetro e intervallo di lavoro da +5 sopra ambiente a 100 °C, con uniformità spaziale di ±1,1 °C e stabilità di ±0,4 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy adattiva, display LCD retroilluminato, protezione da sovratemperatura secondo DIN 12880 e allarmi acustici e visivi.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
+5 (sopra ambiente)–100 °C

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±1.1 °C

VOLUME CAMERA
22 L

DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
406 x 560 x 610 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000220**
Modello	**Icell 22 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Colture microbiologiche; controllo qualità in farmaceutica e industria alimentare; medicina; veterinaria**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm 4 / PrinterArchiv (via RS232)**

SICUREZZA

Blocco tastiera e codici di sicurezza	**Sì**
Protezione da sovratemperatura	**Protezione da sovratemperatura secondo DIN 12880**
Allarme acustico e visivo	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**No**
Conformità e certificazioni	**CE; DIN 12880; supporto GLP; validazione IQ/OQ**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione naturale**
Intervallo di temperatura di lavoro	**+5 (sopra ambiente)–100 °C**
Temperatura massima	**100 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**±1.1 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0.4 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con logica fuzzy adattiva**
Tipo di display	**LCD 3" (7,6 cm) retroilluminato**
Numero di programmi memorizzabili	**9 (x2 segmenti)**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (standard); USB, Ethernet (opzionali)**
Slot per scheda SD	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**22 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304), camera a doppia parete**
Porta interna in vetro	**Sì**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**240 x 350 x 300 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**406 x 560 x 610 mm**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**4 pz**
Carico massimo per ripiano	**10 kg**
Carico massimo totale camera	**25 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 (50/60 Hz) V**
Potenza massima assorbita	**240 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it