Cod. **MC 000221**

Incubatore a convezione naturale 55L 100°C - Icell 55 ECO

Incubatore a convezione naturale per colture microbiologiche, essiccazione, riscaldamento e tempra di materiali da laboratorio, in ambito farmaceutico. Camera da 55 L in acciaio inox DIN 1.4301 con porta interna in vetro e intervallo di temperatura da +5 sopra ambiente a 100 °C, con uniformità spaziale inferiore a 0,5 °C e stabilità di ±0,2 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, display LCD transriflettente, protezione da sovratemperatura regolabile secondo DIN 12880 e autodiagnostica.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
+5 sopra ambiente – 100 °C

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
<0.5 °C

VOLUME CAMERA
55 L

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
55 kg · 620 x 680 x 680 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000221**
Modello	**Icell 55 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Colture microbiologiche; essiccazione, riscaldamento e tempra di materiali da laboratorio; farmaceutica**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm 4 / PrinterArchiv**

SICUREZZA

Blocco tastiera e codici di sicurezza	**Sì**
Protezione da sovratemperatura	**Protezione da sovratemperatura regolabile secondo DIN 12880**
Allarme acustico e visivo	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**No**
Conformità e certificazioni	**CE; DIN 12880; supporto GLP**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione naturale**
Intervallo di temperatura di lavoro	**+5 sopra ambiente – 100 °C**
Temperatura massima	**100 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**<0.5 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0.2 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Controllo a microprocessore con logica fuzzy**
Tipo di display	**Display LCD transriflettente 3" (7,6 cm)**
Numero di programmi memorizzabili	**9 programmi x 2 segmenti**
Interfacce di comunicazione	**RS232; USB; Ethernet (opzionale)**
Slot per scheda SD	**No**
Autodiagnostica	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**55 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Porta interna in vetro	**Sì**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**400 x 370 x 350 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**620 x 680 x 680 mm**
Peso netto	**55 kg**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**4 pz**
Carico massimo per ripiano	**20 kg**
Carico massimo totale camera	**50 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 (50/60 Hz) V**
Potenza massima assorbita	**300 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it