Cod. **MC 000223**

Incubatore a convezione naturale 222L 100°C - Icell 222 ECO

Incubatore a convezione naturale per colture microbiologiche, essiccazione, riscaldamento e termostatazione di materiali di laboratorio. Camera da 222 L in acciaio inox DIN 1.4301 e intervallo di lavoro da +5 sopra ambiente a 100 °C, con uniformità inferiore a 1 °C e stabilità di ±0,2 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, display LED, protezione da sovratemperatura secondo DIN 12880 e interfacce RS232 e USB con data logging.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
da +5 sopra ambiente a 100 °C

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
<1 °C

VOLUME CAMERA
222 L

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
100 kg · 760 x 830 x 1.090 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000223**
Modello	**Icell 222 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Colture microbiologiche; essiccazione, riscaldamento e termostatazione di materiali di laboratorio**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm (Basic/Professional/FDA); PrinterArchiv**

SICUREZZA

Protezione da sovratemperatura	**Termostato di sicurezza secondo DIN 12880 (regolabile)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**No**
Conformità e certificazioni	**CE; DIN 12880; GLP**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione naturale**
Intervallo di temperatura di lavoro	**da +5 sopra ambiente a 100 °C**
Temperatura massima	**100 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**<1 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0,2 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Controllo a microprocessore con logica fuzzy**
Tipo di display	**Display LED**
Interfacce di comunicazione	**RS232; USB (data logging); Ethernet (opzionale)**
Slot per scheda SD	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**222 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**540 x 520 x 760 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**760 x 830 x 1090 mm**
Peso netto	**100 kg**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**10 pz**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Carico massimo totale camera	**70 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 (50/60 Hz) V**
Potenza massima assorbita	**500 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it