Cod. **MC 000224**

Incubatore a convezione naturale 404L 100°C - Icell 404 ECO

Incubatore a convezione naturale per colture microbiologiche e biologiche, controllo qualità in farmaceutica, cosmetica e industria alimentare. Camera da 404 L in acciaio inox DIN 1.4301 con porta interna in vetro e intervallo di lavoro da +5 °C sopra ambiente a 100 °C, con uniformità di ±1 °C e stabilità di ±0,2 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, display LCD retroilluminato, autodiagnostica e protezione di classe 2 secondo DIN 12880. Conforme a CE, DIN 12880, GLP e validazione IQ/OQ.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
+5 °C sopra ambiente – 100

VOLUME CAMERA
404 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±1 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
150 kg · 760 x 790 x 1.910 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000224**
Modello	**Icell 404 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Colture microbiologiche e biologiche, controllo qualità in farmaceutica e cosmetica, industria alimentare**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm 4**

SICUREZZA

Blocco tastiera e codici di sicurezza	**Sì**
Protezione da sovratemperatura	**Classe 2 secondo DIN 12880 (dispositivo di sicurezza elettronico)**
Allarme acustico e visivo	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**No**
Conformità e certificazioni	**CE; DIN 12880; GLP; validazione IQ/OQ**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione naturale**
Intervallo di temperatura di lavoro	**+5 °C sopra ambiente – 100**
Temperatura massima	**100 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**±1 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0,2 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con logica fuzzy**
Tipo di display	**LCD 3" (7,6 cm) retroilluminato**
Numero di programmi memorizzabili	**9**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB**
Slot per scheda SD	**No**
Autodiagnostica	**Sì**
Interfaccia multilingua	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**404 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Lamiera d'acciaio zincata e verniciata**
Porta interna in vetro	**Sì**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**540 x 520 x 1410 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**760 x 790 x 1910 mm**
Peso netto	**150 kg**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**19 pz**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Carico massimo totale camera	**100 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V ~ 50/60 V / Hz**
Potenza massima assorbita	**900 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it