Cod. **MC 000226**

Incubatore a convezione naturale 1212L 100°C - Icell 1212 ECO

Incubatore a convezione naturale per colture microbiologiche e biologiche, controllo qualità in farmaceutica/cosmetica, veterinaria, medicina e industria alimentare. Camera da 1212 L in acciaio inox AISI 304, con porta interna in vetro e 6 ripiani in dotazione; temperatura di lavoro da +10 °C sopra ambiente a 100 °C, con stabilità e uniformità controllate. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, autodiagnostica, allarmi acustici e visivi e protezione da sovratemperatura secondo DIN 12880.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
+10 (sopra ambiente)–100 °C

VOLUME CAMERA
1.212 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±2.3 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P)
475 kg · 2175 x 845 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000226**
Modello	**Icell 1212 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Colture microbiologiche e biologiche, controllo qualità in farmaceutica/cosmetica, veterinaria, medicina e industria alimentare**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm 4 / PrinterArchiv**

SICUREZZA

Blocco tastiera e codici di sicurezza	**Sì**
Protezione da sovratemperatura	**Protezione da sovratemperatura secondo DIN 12880**
Allarme acustico e visivo	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**No**
Conformità e certificazioni	**CE; DIN 12880; supporto GLP**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione naturale**
Intervallo di temperatura di lavoro	**+10 (sopra ambiente)–100 °C**
Temperatura massima	**100 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**±2.3 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0.3 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Controllo a microprocessore con logica fuzzy**
Tipo di display	**LCD 3" (7,6 cm) retroilluminato**
Numero di programmi memorizzabili	**9 programmi x 2 segmenti**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (standard); USB Host, Ethernet (opzionali)**
Slot per scheda SD	**No**
Autodiagnostica	**Sì**
Interfaccia multilingua	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**1212 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Acciaio zincato verniciato a fuoco**
Porta interna in vetro	**Sì**
Dimensioni esterne (L × P)	**2175 x 845 mm**
Peso netto	**475 kg**
Numero ripiani in dotazione	**6 pz**
Numero massimo di ripiani	**57 pz**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Carico massimo totale camera	**300 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**400 (3N~+PE), 50/60 Hz V**
Potenza massima assorbita	**3600 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it