Cod. **MC 000228**

Incubatore a ventilazione forzata 55 L amb+10–100°C - IVcell 55 ECO

Incubatore da laboratorio a ventilazione forzata con camera da 55 L, per microbiologia, farmaceutica, industria alimentare ed essiccazione/riscaldamento e tempera di materiali da laboratorio. Opera da ambiente +10 a 100 °C con stabilità di ±0,2 °C, uniformità di ±0,3 °C e ricambio d'aria 45 1/h. Il controllo a microprocessore con tecnologia Fuzzy logic e display LED della linea ECO gestiscono i parametri di lavoro.

EXCLUSIVE PARTNER ITALY



INTERVALLO TEMPERATURA
amb+10 – 100 °C

STABILITÀ E UNIFORMITÀ
±0,2 °C · ±0,3 °C

VOLUME CAMERA
55 L

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P)
55 kg · 620 x 680 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000228**
Modello	**IVcell 55 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Microbiologia; farmaceutica; industria alimentare; essiccazione/riscaldamento e tempera di materiali da laboratorio**

SICUREZZA

Protezione da sovratemperatura	**Termostato di sicurezza regolabile secondo DIN 12880 (opzionale)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità e certificazioni	**DIN 12880 T2; CE**
Documentazione di validazione (IQ/OQ)	**IQ, OQ (opzionale)**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Ventilazione forzata (convezione forzata brevettata)**
Intervallo di temperatura di lavoro	**amb+10–100 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0,2 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**±0,3 °C**
Tempo di recupero temperatura	**41 min**
Tasso di ricambio d'aria	**45 1/h**
Funzionamento silenzioso	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con tecnologia Fuzzy logic**
Tipo di display	**Display LED (linea ECO)**
Tipo di tastiera	**Tastiera a membrana**
Interfacce di comunicazione	**RS-232 (stampante/PC) di serie; Ethernet opzionale**

SPECIFICHE FISICHE	
Volume camera	**55 L**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**400 x 370 x 350 mm**
Dimensioni esterne (L × P)	**620 x 680 mm**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Lamiera d'acciaio verniciata; inox AISI 304 opzionale**
Tipo di porta	**Porta esterna in acciaio con maniglia; porta interna in vetro (opzionale)**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**4 pz**
Dimensioni ripiano	**380 x 335 mm**
Carico massimo per ripiano	**20 kg**
Carico massimo totale camera	**50 kg**
Peso netto	**55 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**230 V**
Potenza massima assorbita	**700 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it