Cod. **MC 000232**

Incubatore a ventilazione forzata 707 L 10–100°C - IVcell 707 ECO

Incubatore da laboratorio a ventilazione forzata con camera da 707 L, per microbiologia, farmaceutica, veterinaria e industria alimentare. Opera da +10 sopra ambiente a 100 °C con stabilità di ±0,2 °C, uniformità di ±1,5 °C e ricambio d'aria 12 1/h. Il controllo a microprocessore con tecnologia Fuzzy logic, display LCD da 3" e ventilazione regolabile supportano il funzionamento. La porta esterna in acciaio con chiusura a 4 punti e la porta interna in vetro completano la dotazione.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
+10 sopra ambiente–100 °C

PRECISIONE TERMICA
±0,2 °C · ±1,5 °C

VOLUME CAMERA
707 L

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
215 kg · 1160 x 790 x 1.910 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000232**
Modello	**IVcell 707 ECO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Microbiologia, farmaceutica, veterinaria, industria alimentare**

ACCESSORI

Sensori di temperatura aggiuntivi	**Fino a 4 sonde PT100 flessibili (opzionali)**
Porte di accesso (passacavi)	**Ø25 / Ø50 / Ø100 mm (opzionali)**
Illuminazione interna della camera	**Finestra di ispezione con illuminazione interna (opzionale)**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm 4 (Basic/Professional/FDA), opzionale**

SICUREZZA

Protezione da sovratemperatura	**Termostato di sicurezza regolabile secondo DIN 12880 (opzionale)**
Serratura/blocco porta	**Serratura meccanica a chiave (opzionale)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità e certificazioni	**DIN 12880 T2, CE**
Documentazione di validazione (IQ/OQ)	**Misure di distribuzione temperatura 1/3/9/27 punti secondo DIN 12880 (opzionale)**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione forzata (aria ventilata)**
Intervallo di temperatura di lavoro	**+10 sopra ambiente–100 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0,2 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**±1,5 °C**
Tempo di recupero temperatura	**51 min**
Tasso di ricambio d'aria	**12 1/h**
Funzionamento silenzioso	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolazione della ventilazione	**Sì**
Tipo di controllore	**Controllo a microprocessore con tecnologia Fuzzy logic**
Tipo di display	**Display LCD 3" (7,6 cm)**
Tipo di tastiera	**Tastiera a membrana**
Numero di programmi memorizzabili	**9**
Interfacce di comunicazione	**RS-232, USB Device, Ethernet (opz.)**

SPECIFICHE FISICHE	
Volume camera	**707 L**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**940 x 540 x 1410 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**1160 x 790 x 1910 mm**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Lamiera d'acciaio zincata con verniciatura a forno**
Tipo di porta	**Porta esterna in acciaio con chiusura a 4 punti; porta interna in vetro**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**19 pz**
Dimensioni ripiano	**920 x 485 mm**
Carico massimo per ripiano	**50 kg**
Carico massimo totale camera	**130 kg**
Peso netto	**215 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**230 V**
Potenza massima assorbita	**1300 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it