Cod. **MC 000247**

Incubatore a ventilazione forzata 707 L +10–100°C - IVcell 707 EVO

Incubatore a ventilazione forzata con camera da 707 L, indicato per microbiologia, farmaceutica, cosmetica, industria alimentare e veterinaria. Opera da +10 °C sopra ambiente fino a 100 °C con stabilità di ±0,2 °C e uniformità spaziale di ±1,5 °C. Il controllo a microprocessore con logica Fuzzy, il touchscreen LCD a colori da 5,7" e il datalogger integrato consentono la gestione dei cicli di lavoro.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
+10 sopra ambiente–100 °C

VOLUME CAMERA
707 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±1,5 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
215 kg · 1160 x 790 x 1.910 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000247**
Modello	**IVcell 707 EVO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Microbiologia; farmaceutica; cosmetica; industria alimentare; veterinaria**

ACCESSORI

Sensori di temperatura aggiuntivi	**Sonda mobile aggiuntiva per temperatura del campione (opzionale)**

SICUREZZA

Protezione da sovratemperatura	**Termostato di sicurezza regolabile secondo DIN 12880**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità e certificazioni	**DIN 12880 T2; marcatura CE**
Conformità FDA 21 CFR Part 11	**Sì**
Documentazione di validazione (IQ/OQ)	**IQ/OQ disponibile (opzionale)**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione forzata (ventilata)**
Intervallo di temperatura di lavoro	**+10 sopra ambiente–100 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0,2 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**±1,5 °C**
Tempo di recupero temperatura	**51 min**
Tasso di ricambio d'aria	**12 1/h**
Funzionamento silenzioso	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolazione della ventilazione	**Sì**
Tipo di controllore	**Controllo a microprocessore con logica Fuzzy**
Tipo di display	**Touchscreen LCD a colori 5,7"**
Numero di programmi memorizzabili	**100 (fino a 100 segmenti ciascuno)**
Funzione rampa/gradiente	**Sì**
Interfacce di comunicazione	**RS-232; USB Host (opz.); Ethernet RJ45 (opz.)**
Data logger integrato	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**707 L**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**940 x 790 x 1410 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**1160 x 790 x 1910 mm**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Lamiera d'acciaio zincata e verniciata a forno (acciaio inox AISI 304 opzionale)**
Tipo di porta	**Doppia porta esterna in acciaio (porta interna in vetro opzionale)**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**19 pz**
Dimensioni ripiano	**920 x 485 mm**
Carico massimo per ripiano	**50 kg**
Carico massimo totale camera	**130 kg**
Peso netto	**215 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Potenza massima assorbita	**1300 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it