Cod. **MC 000280**

Sterilizzatore a calore secco 22 L 250 °C - Stericell 22 ECO

Sterilizzatore a calore secco da banco per la sterilizzazione in ambito medico e di laboratorio, utilizzabile anche come stufa di essiccazione. Camera da 22 L in acciaio inox AISI 304 con aria calda a circolazione forzata e temperatura fino a 250 °C. Controllo a microprocessore con logica Fuzzy, display LED, autodiagnostica e termostato di sicurezza a doppia protezione secondo DIN 12880. Dimensioni esterne 406 × 560 × 604 mm.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MASSIMA
250 °C

VOLUME CAMERA
22 L

CIRCOLAZIONE ARIA
Aria forzata con ventilatore integrato

PESO NETTO
31 kg

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000280**
Modello	**Stericell 22 ECO**
Produttore	**MMM**
Tipo di apparecchio	**Sterilizzatore a calore secco / stufa ad aria calda**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco in ambito medico e di laboratorio; utilizzabile anche come stufa di essiccazione**

SICUREZZA

Termostato di sicurezza	**Termostato di sicurezza secondo DIN 12880 (classe 2, doppia protezione)**
Sensore di temperatura	**Due sensori PT100 (misura e monitoraggio)**
Sistema di autodiagnostica	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	**MDR (UE) 2017/745, EN ISO 20857, DIN 12880**
Documentazione di qualifica	**IQ, OQ (PQ opzionale)**
Validazione distribuzione temperatura	**Validazione distribuzione temperatura secondo DIN 12880 (opzionale)**

PERFORMANCE

Metodo di sterilizzazione	**Sterilizzazione a calore secco con aria calda a circolazione forzata**
Volume camera	**22 L**
Temperatura massima	**250 °C**
Intervallo di temperatura	**+10 sopra ambiente–250 °C**
Tipo di circolazione dell'aria	**Aria forzata con ventilatore integrato**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con logica Fuzzy**
Display	**Display LED**
Programmi di sterilizzazione	**3 programmi fissi (S1 160 °C/60 min, S2 170 °C/30 min, S3 180 °C/20 min)**
Programmi di asciugatura	**Funzione di essiccazione (uso come stufa di asciugatura)**
Interfacce di comunicazione	**Uscita stampante/PC (RS232); Ethernet opzionale**
Uscita per stampante/PC	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Larghezza interna	**240 mm**
Profondità interna	**320 mm**
Altezza interna	**295 mm**
Larghezza esterna	**406 mm**
Profondità esterna	**560 mm**
Altezza esterna	**604 mm**
Peso netto	**31 kg**
Materiale camera	**Acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304)**
Numero massimo di ripiani	**4**
Superficie utile ripiano	**185 x 265 mm**
Carico massimo totale	**25 kg**
Carico massimo per ripiano	**10 kg**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Numero di fasi	**Monofase**
Potenza massima assorbita	**0,96 kW**
Corrente nominale	**4,2 A**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Da banco**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it