Cod. **MC 000281**

# Sterilizzatore a calore secco 55 L 250 °C - Stericell 55 ECO

Sterilizzatore a calore secco da banco per la sterilizzazione in ambito medico e di laboratorio, utilizzabile anche come stufa di essiccazione. Camera da 55 L in acciaio inox AISI 304 con aria calda a circolazione forzata e temperatura fino a 250 °C. Controllo a microprocessore con logica Fuzzy, display LED, programmi fissi di sterilizzazione e termostato meccanico di sicurezza contro il surriscaldamento. Dimensioni esterne 620 × 640 × 680 mm.




EXCLUSIVE PARTNER ITALY

**GAMMA DI TEMPERATURA**
**ambiente +10 – 250 °C**

**VOLUME CAMERA**
**55 L**

**CARICO MASSIMO TOTALE**
**50 kg**

**PESO NETTO**
**55 kg**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **000281** |
| Modello | **Stericell 55 ECO** |
| Produttore | **MMM (MMM Group / BMT Medical Technology)** |
| Tipo di apparecchio | **Sterilizzatore a calore secco / stufa ad aria calda** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Applicazioni | **Sterilizzazione a calore secco in ambito medico e di laboratorio; utilizzabile anche come stufa di essiccazione** |

### SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Termostato di sicurezza | **Termostato meccanico di sicurezza contro il surriscaldamento (DIN 12880)** |
| Sensore di temperatura | **Sensori PT100** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Norme di riferimento | **MDR (UE) 2017/745; EN ISO 20857; DIN 12880** |
| Documentazione di qualifica | **IQ / OQ (PQ opzionale)** |
| Validazione distribuzione temperatura | **Validazione della distribuzione di temperatura secondo DIN 12880 (opzionale)** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Metodo di sterilizzazione | **Sterilizzazione a calore secco con aria calda a circolazione forzata** |
| Volume camera | **55 L** |
| Temperatura massima | **250 °C** |
| Intervallo di temperatura | **ambiente +10 – 250 °C** |
| Tipo di circolazione dell'aria | **Aria forzata con ventilatore integrato** |

### INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Tipo di controllore | **Microprocessore con logica Fuzzy** |
| Display | **Display LED** |
| Programmi di sterilizzazione | **3 programmi fissi (S1 160 °C/60 min, S2 170 °C/30 min, S3 180 °C/20 min)** |
| Programmi di asciugatura | **Utilizzabile come stufa di essiccazione (programmi di essiccazione P4/P5 di serie)** |
| Interfacce di comunicazione | **Uscita per stampante/PC; export dati USB (opz.)** |
| Uscita per stampante/PC | **Sì** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Larghezza interna | **400 mm** |
| Profondità interna | **390 mm** |
| Altezza interna | **350 mm** |
| Larghezza esterna | **620 mm** |
| Profondità esterna | **640 mm** |
| Altezza esterna | **680 mm** |
| Peso netto | **55 kg** |
| Materiale camera | **Acciaio inossidabile mat. n. 1.4301 (AISI 304)** |
| Numero massimo di ripiani | **4** |
| Superficie utile ripiano | **380 x 335 mm** |
| Carico massimo totale | **50 kg** |
| Carico massimo per ripiano | **20 kg** |
| Numero ripiani in dotazione | **2 pz** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **230 V** |
| Numero di fasi | **Monofase** |
| Potenza massima assorbita | **1,3 kW** |
| Corrente nominale | **5,6 A** |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione porta | **Una porta (standard); versione a doppia porta pass-through disponibile** |
| Tipo di installazione | **Da banco** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

**INFO E PREVENTIVI**

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**